

Podatkovni list izdelka: LILE0025--


ELEGANCE SQUARE II 15W 1500lm 3000K

IP44 bela

svetilka, stenska/stropna



Krivulja svetlobne razdelitve





Tehnični podatki

Neto dolžina (mm)	210,00
Neto širina (mm)	210,00
Neto višina (mm)	50,00
Neto teža (kg)	0,65
Najnižja temperatura okolice (°C)	-10
Najvišja temperatura okolice (°C)	40
Vrsta sijalk	Stenska nadgradna svetila Stropnja nadgradna svetila

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Montaža	Nadgradna stropna Stenska
Barva	bela
Material	Polikarbonat
Proizvajalec	01-Schrack-Trinity
Kot sevanja (°)	110
Krmilna naprava	LED napajalnik
Delovna napetost AC (V)	220-240
Grlo	LED Platine
Moč (W)	15
Sistemska učinkovitost (lm/W)	100
Barva svetlobe	toplo bela
Barvna temperatura (K)	3000
Barvni indeks	≥80
Svetlobni tok (lm) (lm)	1500
Življenjska doba	30.000h / L70 / B50
Možnost zatemnitve	Ne
Zaščitni razred	II
Stopnja zaščite	IP44
Razred energetske učinkovitosti	A++ A+ A
Odpornost na udarce	IK10
S svetlobnim virom	da
DxŠxV mm	210x210x50
Število svetilk na inštalacijski odklopnik B10	142
Število svetilk na inštalacijski odklopnik B13	184
Število svetilk na inštalacijski odklopnik B16	227
Število svetilk na inštalacijski odklopnik C10	142
Število svetilk na inštalacijski odklopnik C13	184
Število svetilk na inštalacijski odklopnik C16	227

Merska skica: ELEGANCE SQUARE II 15W 1500lm 3000K IP44 bela**Tabela izdelkov**

Opis	Šifra
ELEGANCE SQUARE II 15W 1500lm 3000K IP44 bela svetilka, stenska/stropna	LILE0025