


Podatkovni list izdelka: LILE0109--

ENE4 46 WL UNO 6W 930 510lm 24° bela

stenska svetilka



Krivulja svetlobne porazdelitve




Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	95,00
neto širina (mm)	46,00
neto višina (mm)	82,00
neto masa (kg)	0,38
min. temperatura okolja (°C)	-10
maks. temperatura okolja (°C)	40
vrsta svetilke	stenska svetilka

Tehnični podatki - Nadaljevanje

montaža	stenska nadgradna
barva	bela
material	aluminij
	umetna masa
kot osvetlitve (°)	24
delovna napetost AC (V)	220-240
delovna napetost DC (V)	216
delovni tok mA (mA)	30
okov	LED Platine
moč (W)	6
barva svetlobe	toplo bela
barvna temperatura (K)	3000
indeks barvnega videza Ra	≥90
barvna obstojnost MacAdam (sdcn)	<3
svetlobni tok (lm) (lm)	510
življenjska doba	50.000h/ L80/ B50
zatemnilno	trailing edge dimmable (C) da
zaščitni razred	II
stopnja mehanske zaščite	IP20
mehanska odpornost	IK08
vkli. s svetlobnim virom	da
brez halogenov	da
DxŠxV mm	95x46x82

Merska skica: ENEA 46 WL UNO 6W 930 510lm 24° bela



Opis	Šifra
ENEA 46 WL UNO 6W 930 510lm 24° bela stenska svetilka	LILE0109