

Podatkovni list izdelka: LIMT0028--

MARRA PRO II RGBW 9,8W/m 650lm/m 3000K CRI>80 24VDC IP20 15m

LED trak, 12mm PCB, SMD5050, 42 LED/m, modul 167mm




Tehnični podatki

Neto dolžina (mm)	15.000,00
Neto širina (mm)	12,00
Neto višina (mm)	2,00
Neto teža (kg)	0,26
Najnižja temperatura okolice (°C)	-20
Najvišja temperatura okolice (°C)	40
Moč na meter (W/m)	9,80
Svetlobni tok/m (lm/m) (lm/m)	650
Barva svetlobe	toplo bela RGB
Barvna temperatura (K)	RGBW-3000
Barvni indeks	≥80
Stabilnost barve MacAdam (sdcm)	5
Življenjska doba	50.000h / L70 / B10

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Možnost zatemnitve	odvisno od napajalnika da
Zaščitni razred	III
Stopnja zaščite	IP20
Vrsta sijalk	LED trak
S svetlobnim virom	da
Kot sevanja (°)	120
Delovna napetost DC (V)	24
montaža:	talna nadgradna nadgradna stropna stenska
Dolžina (mm)	15000
Širina (mm)	12
Višina (mm)	2
Dodatna oprema	LIMT0038--;LIMT0042--;LILPV10024;LILPV6024--;LILPV3524--;LIAP001001;LIAP001002;LIAP002003;LIAP002002;LIEK001100;LIEK001101;LIAB001001;LIAB001003;LIAB002003;LIEK001200;LIEK001201;LIEK002200;LIEK002201;LIEK002300;LIEK002328

Merska skica: MARRA PRO II RGBW 9,8W/m 650lm/m 3000K CRI>80 24VDC IP20 15m



**Energijski razred: MARRA PRO II RGBW 9,8W/m 650lm/m 3000K CRI>80
24VDC IP20 15m**



Tabela izdelkov

Opis	Šifra
MARRA PRO II RGBW 9,8W/m 650lm/m 3000K CRI>80 24VDC IP20 15m LED trak, 12mm PCB, SMD5050, 42 LED/m, modul 167mm	LIMT0028
Dodatna oprema	
Konektor RGBW 5-pin 12mm (10 kosov) MARRA PRO II	LIMT0038
Žica 5x0,5mm ² za RGBW LED trak, 2m MARRA PRO II	LIMT0042
Napajalnik, 24V, 100W, IP67	LILPV10024
Napajalnik, 24V, 60W, IP67	LILPV6024
Napajalnik 24V 35W IP67	LILPV3524
Profil, aluminijasti, LBF, D=2000mm Š=19mm V=8mm	LIAP001001
Profil, aluminijasti, LBR - 2000 x 19 x 19 mm	LIAP001002
Profil, aluminijasti, TBI - 2000 x 25 x 27 mm	LIAP002003
Profil, aluminijasti, TBR - 2000 x 25 x 25 mm	LIAP002002
Zaključni pokrov za profil LBF brez odprtine za kabel, oglat	LIEK001100
Zaključni pokrov za profil LBF, oglat, z odprtino za kabel	LIEK001101
PMMA prekritje LB, ploščato, prozorno, D=2000mm Š=18mm V=6mm	LIAB001001
PMMA prekritje LB, opalno, D=2000mm Š=18mm V=6,4mm	LIAB001003
Prekritje iz umetne mase za TB, ploščato, opalno, l=2m	LIAB002003
Zaključni pokrov LBR, oglati, brez reže	LIEK001200
Zaključni pokrov LBR, oglati, z režo	LIEK001201
Zaključni pokrov TBR, oglati, brez reže	LIEK002200
Zaključni pokrov TBR, oglati, z režo	LIEK002201
Zaključni pokrov TBI, pravokotni, brez reže	LIEK002300
	LIEK002328