

Podatkovni list izdelka: LIMT0031--

Marra PRO II COB 7,7W/m 1000lm/m 3000K CRI>90 24VDC IP20 5m

LED trak, 8mm PCB, 320 LED/m, modul 50mm



Tehnični podatki

Neto dolžina (mm)	5.000,00
Neto širina (mm)	8,00
Neto višina (mm)	2,00
Neto teža (kg)	0,06
Najnižja temperatura okolice (°C)	-20
Najvišja temperatura okolice (°C)	40
Proizvajalec	01-Schrack-Trinity
Moč na meter (W/m)	7,70
Svetlobni tok/m (lm/m) (lm/m)	1000
Barva svetlobe	nevtrarno bela
Barvna temperatura (K)	4000
Barvni indeks	≥90
Stabilnost barve MacAdam (sdcm)	3
Življenjska doba	50.000h / L70 / B10

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Možnost zatemnitve	Odvisno od napajalnika
Zaščitni razred	III
Stopnja zaščite	IP20
Vrsta sijalk	LED trak
S svetlobnim virom	da
Sistemska učinkovitost (lm/W)	130
Delovna napetost DC (V)	24
Montaža	Nadgradna stropna Stenska Talna nadgradna
Dodatna oprema	LIMT0035--;LIMT0039--;LILPV10024;LILPV6024--;LILPV3524--;LIAP001001;LIAP001002;LIAP002003;LIAP002002;LIEK001100;LIEK001101;LIAB001001;LIAB001003;LIAB002003;LIEK001200;LIEK001201;LIEK002200;LIEK002201;LIEK002300;LIEK002331

Merska skica: Marra PRO II COB 7,7W/m 1000lm/m 3000K CRI>90 24VDC IP20 5m




Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Marra PRO II COB 7,7W/m 1000lm/m 3000K CRI>90 24VDC IP20 5m LED trak, 8mm PCB, 320 LED/m, modul 50mm	LIMT0031
Dodatna oprema	
Konektor 2-pin 8mm (10kos) Marra PRO II	LIMT0035
Konektor 2-pin 8mm 15cm 10kos Marra PRO II	LIMT0039
Napajalnik, 24V, 100W, IP67	LILPV10024
Napajalnik, 24V, 60W, IP67	LILPV6024
Napajalnik 24V 35W IP67	LILPV3524
Aluminijasti profil LBF, D=2000mm Š=19mm V=8mm	LIAP001001
Aluminijasti profil LBR - 2000 x 19 x 19 mm	LIAP001002
Aluminijasti profil TBI - 2000 x 25 x 27 mm	LIAP002003
Aluminijasti profil TBR - 2000 x 25 x 25 mm	LIAP002002
Zaključni pokrov za profil LBF brez odprtine za kabel, oglat	LIEK001100
Zaključni pokrov za profil LBF, oglat, z odprtino za kabel	LIEK001101
PMMA prekritje LB ploščata, prozorno, D=2000mm Š=18mm V=6mm	LIAB001001
Prekritje LB, PMMA, opalno, D=2000mm Š=18mm V=6,4mm	LIAB001003
Prekritje iz umetne mase za TB, ploščato, opalno, l=2m	LIAB002003
Zaključni pokrov LBR, oglati, brez reže	LIEK001200
Zaključni pokrov LBR, oglati, z režo	LIEK001201
Zaključni pokrov TBR, oglati, brez reže	LIEK002200
Zaključni pokrov TBR, oglati, z režo	LIEK002201
Zaključni pokrov TBI, pravokotni, brez reže	LIEK002300
	LIEK002331