

Podatkovni list izdelka: LIN8002040

# KARO LED 20W 4000K 2032lm opalna IP44

svetilka, stenska/stropna, z varnostnim modulom, avtonomija 3h



## Tehnični podatki

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| neto višina (mm)              | 105,00                                 |
| neto premer (mm)              | 360,00                                 |
| neto masa (kg)                | 0,69                                   |
| min. temperatura okolja (°C)  | 0                                      |
| maks. temperatura okolja (°C) | 35                                     |
| vrsta svetilke                | stenska svetilka<br>stropna svetilka   |
| montaža                       | stenska nadgradna<br>nadgradna stropna |
| barva                         | bela                                   |
| material                      | PMMA<br>jeklena pločevina              |
| krmilna naprava               | LED napajalnik                         |
| delovna napetost AC (V)       | 220-240                                |
| okov                          | LED Platine                            |
| sistemska učinkovitost (lm/W) | 102                                    |

## Tehnični podatki - Nadaljevanje

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| moč (W)                              | 20                  |
| barva svetlobe                       | nevtralnno bela     |
| barvna temperatura (K)               | 4000                |
| indeks barvnega videza Ra            | ≥80                 |
| svetlobni tok (lm) (lm)              | 2032                |
| svetlobni tok v zasilnem načinu (lm) | 500                 |
| življenjska doba                     | 50.000h / L70 / B50 |
| zatemnilno                           | ne                  |
| zaščitni razred                      | I                   |
| stopnja mehanske zaščite             | IP44                |
| mehanska odpornost                   | IK02                |
| vklij. s svetlobnim virom            | da                  |
| premer (mm)                          | 360                 |
| ØxV mm                               | 360x105             |

## Tabela izdelkov

| Opis                                                                                                    | Šifra      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| KARO LED 20W 4000K 2032lm opalna IP44<br>svetilka, stenska/stropna, z varnostnim modulom, avtonomija 3h | LIN8002040 |
| <b>dodatni pribor</b>                                                                                   |            |
| Nadomestno prekritje za KARO II LED 18W, Ø360mm                                                         | LIIM0027   |