


Podatkovni list izdelka: LIN8005197

OVALIS LED 5W 3000K 500lm IP65 opalno prekritje bela

svetilka, stenska/stropna,



Krivulja svetlobne porazdelitve




Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	171,00
neto širina (mm)	71,00
neto višina (mm)	45,00
neto masa (kg)	0,18
min. temperatura okolja (°C)	-15

Tehnični podatki - Nadaljevanje

maks. temperatura okolja (°C)	35
vrsta svetilke	stenska svetilka stropna svetilka
montaža	stenska nadgradna nadgradna stropna
barva	bela
material	polikarbonat
prekritje	opalno
krmilna naprava	LED napajalnik
delovna napetost AC (V)	230
okov	LED Platine
zmogljivost sistema (W)	5
sistemska učinkovitost (lm/W)	100
moč (W)	5
barva svetlobe	toplo bela
barvna temperatura (K)	3000
indeks barvnega videza Ra	≥70
svetlobni tok (lm) (lm)	500
življenjska doba	40.000h / L80 / B50
zatemnilno	ne
zaščitni razred	II
stopnja mehanske zaščite	IP65
mehanska odpornost	IK08
vklij. s svetlobnim virom	da
DxŠxV mm	171x71x45

Merska skica: OVALIS LED 5W 3000K 500lm IP65 opalno prekritje bela



Opis	Šifra
OVALIS LED 5W 3000K 500lm IP65 opalno prekritje bela svetilka, stenska/stropna,	LIN8005197