


Podatkovni list izdelka: LITP0099--

LEILA II LED 12/17/23W 1304/1847/2500lm CCT 230V IP65 bela

stenska in stropna svetilka za zunanji okolje; nastavljiva moč in barvna temperatura;
3000/4000/6000K; 12W=1304lm / 17W=1847lm / 23W=2500lm pri 4000K;
108lm/W pri 4000K, Ø-320mm




Krivulja svetlobne porazdelitve



Tehnični podatki

neto višina (mm)	65,00
neto premer (mm)	320,00
neto masa (kg)	0,80
min. temperatura okolja (°C)	-20
maks. temperatura okolja (°C)	40
vrsta svetilke	stropnja nadgradna svetila stenska nadgradna svetila
montaža	nadgradna montaža
temperaturno območje - delovanje (°C)	-20 do +40
barva	bela
kot osvetlitve (°)	120
vhodna napetost AC (V)	220-240
vhodna napetost DC (V)	300-330
moč (W)	12 23 17
barva svetlobe	toplo bela nevtržno bela
barvna temperatura (K)	4000 3500 3000
indeks barvnega videza Ra	80
barvna obstojnost MacAdam (sdcm)	5
svetlobni tok (lm) (lm)	2500
življenjska doba	50000
zatemnilno	ne
zaščitni razred	II
stopnja mehanske zaščite	IP65
mehanska odpornost	IK10
premer (mm)	320
ØxV mm	320x65

**Merska skica: LEILA II LED 12/17/23W 1304/1847/2500lm CCT 230V IP65
bela**

Opis	Šifra
LEILA II LED 12/17/23W 1304/1847/2500lm CCT 230V IP65 bela stenska in stropna svetilka za zunanje okolje; nastavljiva moč in barvna temperatura; 3000/4000/6000K; 12W=1304lm / 17W=1847lm / 23W=2500lm pri 4000K; 108lm/W pri 4000K, Ø-320mm	LITP0099