

Podatkovni list izdelka: LIUS0066--

MIROLUX 32W 3600-4000lm 2,7/3,2/4K

CRI90 IP40/44 sw 1,2m

opalno prekritje, IP44 stenska montaža, IP40 stropna montaža




Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	1.200,00
neto širina (mm)	46,00
neto višina (mm)	72,00
dolžina nihala (mm)	1,50
neto masa (kg)	1,60
min. temperatura okolja (°C)	-20
maks. temperatura okolja (°C)	45
vrsta svetilke	kopalniška svetilka
montaža	viseča stenska nadgradna nadgradna stropna
barva	bela
material	aluminij polikarbonat
prekritje	polikarbonat
kot osvetlitve (°)	110
krmilna naprava	LED napajalnik

Tehnični podatki - Nadaljevanje

delovna napetost AC (V)	220-240
delovni tok mA (mA)	800
okov	LED Platine
sistemska učinkovitost (lm/W)	112
moč (W)	32
barva svetlobe	toplo bela nevtralnno bela
barvna temperatura (K)	2700 4000 3200
indeks barvnega videza Ra	90
barvna obstojnost MacAdam (sdcm)	<6
svetlobni tok (lm) (lm)	3600 4000
življenjska doba	50.000h
zatemnilno	ne
zaščitni razred	I
stopnja mehanske zaščite	IP44
mehanska odpornost	IK06
vklij. s svetlobnim virom	da
DxŠxV mm	1200x46x72
število svetilk na MCB B10	10
število svetilk na MCB B16	16
število svetilk na MCB C10	17
število svetilk na MCB C16	27

Merska skica: MIROLUX 32W 3600-4000lm 2,7/3,2/4K CRI90 IP40/44 sw 1,2m

Opis	Šifra
MIROLUX 32W 3600-4000lm 2,7/3,2/4K CRI90 IP40/44 sw 1,2m opalno prekritje, IP44 stenska montaža, IP40 stropna montaža	LIUS0066