


Podatkovni list izdelka: LIVB0003--

DEVO LED Pro 39W 840 5000lm 230V IP65 SK I PMMA 1577mm

svetilka za vlažne prostore, sivo ohišje iz GFK, opalno prekritje, zapirala iz nerjavečega jekla



Krivulja svetlobne razdelitve



Tehnični podatki

Neto dolžina (mm)	1.577,00
Neto širina (mm)	86,00
Neto višina (mm)	95,00
Neto teža (kg)	2,61
Najnižja temperatura okolice (°C)	-20
Najvišja temperatura okolice (°C)	35

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Vrsta sijalk	Viseča svetila Stenska nadgradna svetila Stropnja nadgradna svetila
Montaža	Nadgradna stropna Stenska Viseča
Barva	svetlo siva
Material	Umetna masa, ojačana s steklenimi vlakni
Prekritje	PMMA opal
Proizvajalec	01-Schrack-Trinity
Krmilna naprava	LED napajalnik
Delovna napetost AC (V)	230
Grlo	LED Platine
Moč (W)	39
Sistemska učinkovitost (lm/W)	128
Barva svetlobe	nevtrarno bela
Barvna temperatura (K)	4000
Barvni indeks	≥80
Svetlobni tok (lm) (lm)	5000
Življenjska doba	70.000h / L70 / B50
Možnost zatemnitve	Ne
Zaščitni razred	I
Stopnja zaščite	IP65
Odpornost na udarce	IK03
S svetlobnim virom	da
DxŠxV mm	1577x86x95

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
DEVO LED Pro 39W 840 5000lm 230V IP65 SK I PMMA 1577mm svetilka za vlažne prostore, sivo ohišje iz GFK, opalno prekritje, zapirala iz nerjavečega jekla	LIVB0003
Dodatna oprema	
Prekritje, Devo Pro 39W PMMA L-1577mm	LIVB0008