


Podatkovni list izdelka: LIVB0004--

DEVO LED PRO 59W 840 8100lm 230V IP65 SK I PMMA 1277mm

zaščitni razred 1, svetilka za vlažne prostore, sivo ohišje iz GFK, opalno prekritje, zapirala iz nerjavečega jekla



Krivulja svetlobne porazdelitve



Tehnični podatki

Neto dolžina (mm)	1.277,00
Neto širina (mm)	112,00
Neto višina (mm)	97,00
Neto teža (kg)	2,89

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Min. temperatura okolice (°C)	-20
Maks. temperatura okolice (°C)	35
Vrsta sijalk	stropnja nadgradna svetila stenska nadgradna svetila viseča svetila
montaža	viseča nadgradna stropna stenska
Barva	svetlo siva
Material	umetna masa, ojačana s steklenimi vlakni
Prekritje	PMMA opal
Krmilna naprava	LED napajalnik
Delovna napetost AC (V)	230
Grlo	LED Platine
Sistemska učinkovitost (lm/W)	138
moč (W)	59
Barva svetlobe	nevtrarno bela
Barvna temperatura (K)	4000
Barvni indeks	≥80
Svetlobni tok (lm) (lm)	8100
Življenjska doba	70.000h / L70 / B50
Možnost zatemnitve	ne
Zaščitni razred	I
Stopnja zaščite	IP65
Odpornost na udarce	IK03
S svetlobnim virom	da
DxŠxV mm	1277x112x97

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
DEVO LED PRO 59W 840 8100lm 230V IP65 SK I PMMA 1277mm zaščitni razred 1, svetilka za vlažne prostore, sivo ohišje iz GFK, opalno prekritje, zapirala iz nerjavečega jekla	LIVB0004
Dodatna oprema	
Prekritje, DEVO PRO 59W I-1277mm	LIVB0009