

Podatkovni list izdelka: LIVB0011-E


DEVO PRO II 19W-2700lm / 24W-3300lm

840 615mm

LED svetilka za vlažne prostore, zapirala iz nerjavečega jekla, možnost nastavitve različnih moči, 4000K



Krivulja svetlobne porazdelitve



Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	615,00
neto širina (mm)	102,00
neto višina (mm)	80,00
neto masa (kg)	1,22

Tehnični podatki - Nadaljevanje

min. temperatura okolja (°C)	-20
maks. temperatura okolja (°C)	35
vrsta svetilke	viseča svetilka stropnja nadgradna svetila stenska nadgradna svetila
montaža	viseča stenska nadgradna nadgradna stropna
barva	svetlo siva
material	s steklenimi vlakni ojačena umetna masa
prekritje	PMMA opalno
krmilna naprava	LED napajalnik, AC / DC
delovna napetost AC (V)	230
delovna napetost DC (V)	198-264
okov	LED Platine
sistemska učinkovitost (lm/W)	137
moč (W)	24 19
barva svetlobe	nevtrarno bela
barvna temperatura (K)	4000
indeks barvnega videza Ra	≥80
barvna obstojnost MacAdam (sdc _m)	<3
svetlobni tok (lm) (lm)	2700 3300
življenjska doba	50.000h / L80 / B10
zatemnilno	ne
zaščitni razred	I
stopnja mehanske zaščite	IP66
razred energetske učinkovitosti	D
mehanska odpornost	IK03
vkli. s svetlobnim virom	da
stikalni cikli	100000
DxŠxV mm	615x102x80
število svetilk na MCB B10	22
število svetilk na MCB B13	27
število svetilk na MCB B16	34
število svetilk na MCB B20	42
število svetilk na MCB B25	53
število svetilk na MCB C10	33
število svetilk na MCB C13	45
število svetilk na MCB C16	54
število svetilk na MCB C20	70
število svetilk na MCB C25	88

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
DEVO PRO II 19W-2700lm / 24W-3300lm 840 615mm LED svetilka za vlažne prostore, zapirala iz nerjavečega jekla, možnost nastavitve različnih moči, 4000K	LIVB0011-E
dodatni pribor	
Nosilec, stropni, montažni, za DEVO PRO	LIVB0036
Nosilec Linux, montažni, za DEVO PRO, PAK 10 kos.	LIVB0037
Stenski nosilec za svetilko LINDA +/- 45°, 18/36/58W	LI2JLT0450
Stenski nosilec za svetilko LINDA +/- 90°, set za 18/36/58W	LI2JLT0452
Nosilec za žično vrv Ø 1,5–2,5mm za serijo ARKTUR ECO	LI00501005
Žična vrv z zanko, l=3000 mm, Ø2mm za serijo ARKTUR ECO	LI00573961
Veriga KE, pocinkana, za svetilko LIGNE -S	LI8B000068