


Podatkovni list izdelka: LIVB0013--

DEVO PRO II 44W 6100lm 840 230VIP66 SK 1 PMMA 1500mm

LED svetilka za vlažne prostore s sivo kadjo iz GFK, opalno prekritje in zapiralo iz nerjavečega jekla



Krivulja svetlobne razdelitve



Tehnični podatki

Neto dolžina (mm)	1.454,00
Neto širina (mm)	102,00
Neto višina (mm)	90,00
Neto teža (kg)	2,61

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Najnižja temperatura okolice (°C)	-20
Najvišja temperatura okolice (°C)	35
Vrsta sijalk	Viseča svetila Stenska nadgradna svetila Stropnja nadgradna svetila
Montaža	Nadgradna stropna Stenska Viseča
Barva	svetlo siva
Material	Umetna masa, ojačana s steklenimi vlakni
Prekritje	PMMA opalno
Krmilna naprava	LED napajalnik AC
Delovna napetost AC (V)	230
Grlo	LED Platine
Sistemska učinkovitost (lm/W)	139
moč (W)	30/37/44/51
Barva svetlobe	nevtrarno bela
Barvna temperatura (K)	4000
Barvni indeks	≥80
Svetlobni tok (lm) (lm)	4400/5400/6300/7000
Življenjska doba	50.000h / L80 / B10
Možnost zatemnitve	Ne
Zaščitni razred	I
Stopnja zaščite	IP66
Odpornost na udarce	IK03
S svetlobnim virom	da
Oznaka požarne zaščite	D
DxŠxV mm	1454x102x90
Število svetilk na inštalacijski odklopnik B10	15
Število svetilk na inštalacijski odklopnik B13	20
Število svetilk na inštalacijski odklopnik B16	25
Število svetilk na inštalacijski odklopnik B20	31
Število svetilk na inštalacijski odklopnik B25	39
Število svetilk na inštalacijski odklopnik C10	24
Število svetilk na inštalacijski odklopnik C13	33
Število svetilk na inštalacijski odklopnik C16	38
Število svetilk na inštalacijski odklopnik C20	52
Število svetilk na inštalacijski odklopnik C25	65

Tabela datoteke: DEVO PRO II 44W 6100lm 840 230VIP66 SK 1 PMMA 1500mm

Leistung [W]	Lichtstrom [lm]
30	4400
37	5400
44	6300
51	7000

Merska skica: DEVO PRO II 44W 6100lm 840 230VIP66 SK 1 PMMA 1500mm




Tabela izdelkov

Opis	Šifra
DEVO PRO II 44W 6100lm 840 230VIP66 SK 1 PMMA 1500mm	LIVB0013
LED svetilka za vlažne prostore s sivo kadjo iz GFK, opalno prekritje in zapiralo iz nerjavečega jekla	
Dodatna oprema	
Prekritje PMMA opalno za DEVO PRO II 1500mm	LIVB0025
Prekritje, PC opalno, za DEVO PRO II 1500mm	LIVB0027