

Podatkovni list izdelka: LIVB0016--

DEVO PRO II 28W 3400lm 840 EVG NOT 3H IP66 SK 1 L-1200mm

zaščitni razred 1, LED svetilka za vlažne prostore z modulom varnostne svetilke s 3 h avtonomije, zaščitni razred 1, siva kad iz GFK, opolno prekritje iz polikarbonata in zapirala iz nerjavečega jekla



Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	1.174,00
neto širina (mm)	102,00
neto višina (mm)	90,00
neto masa (kg)	2,24
min. temperatura okolja (°C)	-20
maks. temperatura okolja (°C)	35
vrsta svetilke	viseča svetilka stropnja nadgradna svetila stenska nadgradna svetila
montaža	viseča stenska nadgradna nadgradna stropna

Tehnični podatki - Nadaljevanje

barva	svetlo siva
material	s steklenimi vlakni ojačena umetna masa
prekritje	PC opalno
krmilna naprava	LED napajalnik AC
delovna napetost AC (V)	230
okov	LED Platine
moč (W)	28
barva svetlobe	nevtrarno bela
barvna temperatura (K)	4000
indeks barvnega videza Ra	≥80
barvna obstojnost MacAdam (sdcm)	<3
svetlobni tok (lm) (lm)	3400
varnostna svetilka	varnostna svetilka 3h
svetlobni tok v zasilnem načinu (lm)	400
življenjska doba	50.000h / L80 / B10
stikalni cikli	100000
zatemnilno	ne
zaščitni razred	I
stopnja mehanske zaščite	IP66
mehanska odpornost	IK03
vklij. s svetlobnim virom	da
oznaka požarne zaščite	D
DxŠxV mm	1174x102x90
število svetilk na MCB B10	20
število svetilk na MCB B13	25
število svetilk na MCB B16	32
število svetilk na MCB B20	40
število svetilk na MCB B25	50
število svetilk na MCB C10	30
število svetilk na MCB C13	41
število svetilk na MCB C16	50
število svetilk na MCB C20	65
število svetilk na MCB C25	81

Merska skica: DEVO PRO II 28W 3400lm 840 EVG NOT 3H IP66 SK 1 L-1200mm



Tabela izdelkov

Opis	Šifra
DEVO PRO II 28W 3400lm 840 EVG NOT 3H IP66 SK 1 L-1200mm zaščitni razred 1, LED svetilka za vlažne prostore z modulom varnostne svetilke s 3 h avtonomije, zaščitni razred I, siva kad iz GFK, LIVB0016 opolno prekritje iz polikarbonata in zapirala iz nerjavečega jekla	
dodatni pribor	
Prekritje, PMMA, opalno, za DEVO PRO II 1200mm	LIVB0024
Prekritje, polikarbonat, opalno, za DEVO PRO II 1200mm	LIVB0026
Nosilec, stropni, montažni, za DEVO PRO	LIVB0036
Nosilec LINUX, montažni, za DEVO PRO, PAK 10 kos.	LIVB0037
Nosilec, stenski, za svetilko LINDA +/- 45°, 18/36/58W	LI2JLT0450
Nosilec stenski, za svetilko LINDA +/- 90°, set za 18/36/58W	LI2JLT0452
Nosilec za žično vrv Ø 1,5–2,5mm za serijo ARKTUR ECO	LI00501005
Žična vrv z zanko, l=3000 mm, Ø2mm za serijo ARKTUR ECO	LI00573961
Veriga KE, pocinkana, za svetilko LIGNE -S	LI8B000068