

Podatkovni list izdelka: LIVB0017--

DEVO PRO II 47W 840 230V EVG NOT 3H IP66 SK 1 l=1500mm

LED svetilka za vlažne prostore z modulom varnostne svetilke z 3 h avtonomije, siva kad iz GFK, popolno prekritje iz polikarbonata in zapirala iz nerjaveče jeklo



Tehnični podatki

Neto dolžina (mm)	1.454,00
Neto širina (mm)	102,00
Neto višina (mm)	90,00
Neto teža (kg)	2,61
Najnižja temperatura okolice (°C)	-20
Najvišja temperatura okolice (°C)	35
Vrsta sijalk	Viseča svetila Stenska nadgradna svetila Stropnja nadgradna svetila
Montaža	Nadgradna stropna Stenska Viseča
Barva	svetlo siva

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Material	Umetna masa, ojačana s steklenimi vlakni
Prekritje	PC opal
Krmilna naprava	LED napajalnik
Delovna napetost AC (V)	230
Grlo	LED Platine
moč (W)	47
Barva svetlobe	nevtralnno bela
Barvna temperatura (K)	4000
Barvni indeks	≥80
Svetlobni tok (lm) (lm)	5800
Zasilna svetilka	Zasilna svetilka 1H
Svetlobni tok v zasilnem načinu (lm)	400
Življenjska doba	50.000h / L80 / B10
Možnost zatemnitve	Ne
Zaščitni razred	I
Stopnja zaščite	IP66
Odpornost na udarce	IK03
S svetlobnim virom	da
Oznaka požarne zaščite	D
DxŠxV mm	1454x102x90
Število svetilk na inštalacijski odklopnik B10	14
Število svetilk na inštalacijski odklopnik B13	19
Število svetilk na inštalacijski odklopnik B16	24
Število svetilk na inštalacijski odklopnik B20	30
Število svetilk na inštalacijski odklopnik B25	37
Število svetilk na inštalacijski odklopnik C10	22
Število svetilk na inštalacijski odklopnik C13	31
Število svetilk na inštalacijski odklopnik C16	36
Število svetilk na inštalacijski odklopnik C20	49
Število svetilk na inštalacijski odklopnik C25	61

Merska skica: DEVO PRO II 47W 840 230V EVG NOT 3H IP66 SK 1 l=1500mm



Tabela izdelkov

Opis	Šifra
DEVO PRO II 47W 840 230V EVG NOT 3H IP66 SK 1 l=1500mm LED svetilka za vlažne prostore z modulom varnostne svetilke z 3 h avtonomije, siva kad iz GFK, opolno prekritje iz polikarbonata in LIVB0017 zapirala iz nerjaveče jeklo	
Dodatna oprema	
Prekritje, PC opalno, za DEVO PRO II 1500mm	LIVB0027