

Podatkovni list izdelka: LIVB0020--


DEVO PRO II FARMER 23W 840 3800lm

PMMA opalna IP66

LED svetilka za vlažne prostore, odporna na kemikalije, še posebej na amoniak



Krivulja svetlobne porazdelitve



Informacija o izdelku

Special luminaire for use in agriculture. Encapsulated LED driver; LED chips with protective coating; silicone seal; galvanised wiring.



Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	1.174,00
neto širina (mm)	102,00

Tehnični podatki - Nadaljevanje

neto višina (mm)	80,00
neto masa (kg)	3,16
min. temperatura okolja (°C)	-20
maks. temperatura okolja (°C)	35
vrsta svetilke	viseča svetilka stropnja nadgradna svetila stenska nadgradna svetila
montaža	viseča stenska nadgradna nadgradna stropna
barva	svetlo siva
material	s steklenimi vlakni ojačena umetna masa
prekritje	PMMA opalno
krmilna naprava	LED napajalnik AC
delovna napetost AC (V)	230
okov	LED Platine
sistemska učinkovitost (lm/W)	164
moč (W)	23
barva svetlobe	nevtrarno bela
barvna temperatura (K)	4000
indeks barvnega videza Ra	≥80
barvna obstojnost MacAdam (sdc)	<3
svetlobni tok (lm) (lm)	3800
življenjska doba	50.000h / L80 / B10
stikalni cikli	100000
zatemnilno	ne
zaščitni razred	I
stopnja mehanske zaščite	IP66
mehanska odpornost	IK03
vklij. s svetlobnim virom	da
oznaka požarne zaščite	D
DxŠxV mm	1174x102x80
število svetilk na MCB B10	22
število svetilk na MCB B16	34
število svetilk na MCB C10	33
število svetilk na MCB C16	54

Merska skica: DEVO PRO II FARMER 23W 840 3800lm PMMA opalna IP66



Tabela izdelkov

Opis	Šifra
DEVO PRO II FARMER 23W 840 3800lm PMMA opalna IP66 LED svetilka za vlažne prostore, odporna na kemikalije, še posebej na amoniak	LIVB0020
dodatni pribor	
Nosilec, stenski, za svetilko LINDA +/- 45°, 18/36/58W	LI2JLT0450
Nosilec stenski, za svetilko LINDA +/- 90°, set za 18/36/58W	LI2JLT0452
Nosilec za žično vrv Ø 1,5–2,5mm za serijo ARKTUR ECO	LI00501005
Žična vrv z zanko, l=3000 mm, Ø2mm za serijo ARKTUR ECO	LI00573961
Veriga KE, pocinkana, za svetilko LIGNE -S	LI8B000068