


Podatkovni list izdelka: LIVB0030--

DEVO PRO II 27W 3500lm 830 230V EVG IP66 z.raz.1 PMMA 1200mm

LED svetilka za vlažne prostore, zapirala iz nerjavečega jekla, napajalnik AC/DC, dodatno vgrajen Dip-Switch 23W-2900lm/32W-4300lm/37W-4900lm



Krivulja svetlobne porazdelitve



Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	1.174,00
neto širina (mm)	102,00
neto višina (mm)	80,00
neto masa (kg)	1,68

Tehnični podatki - Nadaljevanje

min. temperatura okolja (°C)	-20
maks. temperatura okolja (°C)	35
vrsta svetilke	viseča svetilka stropnja nadgradna svetila stenska nadgradna svetila
montaža	viseča stenska nadgradna nadgradna stropna
barva	svetlo siva
material	s steklenimi vlakni ojačena umetna masa
prekritje	PMMA opalno
krmilna naprava	LED napajalnik, AC / DC
delovna napetost AC (V)	230
delovna napetost DC (V)	198-264
okov	LED Platine
sistemska učinkovitost (lm/W)	130
moč (W)	23 37 27 32
barva svetlobe	toplo bela
barvna temperatura (K)	3000
indeks barvnega videza Ra	≥80
barvna obstojnost MacAdam (sdc)	<3
svetlobni tok (lm) (lm)	2900 3500 4300 4900
življenjska doba	50.000h / L80 / B10
zatemnilno	ne
zaščitni razred	I
stopnja mehanske zaščite	IP66
razred energetske učinkovitosti	D
mehanska odpornost	IK03
vkli. s svetlobnim virom	da
stikalni cikli	100000
DxŠxV mm	1174x102x80
število svetilk na MCB B10	22
število svetilk na MCB B13	27
število svetilk na MCB B16	34
število svetilk na MCB B20	42
število svetilk na MCB B25	53
število svetilk na MCB C10	33

Tehnični podatki - Nadaljevanje

število svetilk na MCB C13	45
število svetilk na MCB C16	54
število svetilk na MCB C20	70

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
DEVO PRO II 27W 3500lm 830 230V EVG IP66 z.raz.1 PMMA 1200mm	
LED svetilka za vlažne prostore, zapirala iz nerjavečega jekla, napajalnik AC/DC, dodatno vgrajen Dip-Switch 23W-2900lm/ 32W-4300lm/37W-4900lm	LIVB0030
dodatni pribor	
Prekritje, PMMA, opalno, za DEVO PRO II 1200mm	LIVB0024
Prekritje, polikarbonat, opalno, za DEVO PRO II 1200mm	LIVB0026
Nosilec, stropni, montažni, za DEVO PRO	LIVB0036
Nosilec LINUX, montažni, za DEVO PRO, PAK 10 kos.	LIVB0037
Nosilec, stenski, za svetilko LINDA +/- 45°, 18/36/58W	LI2JLT0450
Nosilec stenski, za svetilko LINDA +/- 90°, set za 18/36/58W	LI2JLT0452
Nosilec za žično vrv Ø 1,5–2,5mm za serijo ARKTUR ECO	LI00501005
Žična vrv z zanko, l=3000 mm, Ø2mm za serijo ARKTUR ECO	LI00573961
Veriga KE, pocinkana, za svetilko LIGNE -S	LI8B000068