

Podatkovni list izdelka: LIVT2025--

LED trak, 7,2W/m, 600lm/m, 3000K, 12V, 120LEDs, IP20, 120°



Tehnični podatki

Najnižja temperatura okolice (°C)	-20
Najvišja temperatura okolice (°C)	45
Proizvajalec	08-V-TAC
Svetlobni tok/m (lm/m) (lm/m)	600
Barva svetlobe	toplo bela
Barvna temperatura (K)	3000
Življenjska doba	20.000h
Možnost zatemnitve	Ne
Stopnja zaščite	IP20
Kot sevanja (°)	120
Delovna napetost DC (V)	12
Montaža	Nadgradna stropna Stenska Talna nadgradna
Dodatna oprema	LIVT3252--; LIVT3300--; LIVT3337--

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
LED trak, 7,2W/m, 600lm/m, 3000K, 12V, 120LEDs, IP20, 120°	LIVT2025
Dodatna oprema	
LED napajalnik, 60W, SLIM, IP67, 12V	LIVT3252
Zatemičnik 96W 12/24V za LED trakove z daljinskim upravljalnikom	LIVT3300
LED Sync zatemičnik z BF 14B daljinskim upravljalnikom	LIVT3337