

Podatkovni list izdelka: LIVT212042

LED trak, 7,2W/m, 600lm/m, 4500K, 12V, 120LED, IP20, 120°



Tehnični podatki

Najnižja temperatura okolice (°C)	-20
Najvišja temperatura okolice (°C)	45
Proizvajalec	08-V-TAC
Moč na meter (W/m)	8
Svetlobni tok/m (lm/m) (lm/m)	800
Barva svetlobe	barva dnevne svetlobe
Barvna temperatura (K)	4000
Življenjska doba	20.000h
Možnost zatemnitve	Ne
Stopnja zaščite	IP20
Kot sevanja (°)	120
Delovna napetost DC (V)	12
Montaža	Nadgradna stropna Stenska Talna nadgradna
Dodatna oprema	LIVT3252--;LIVT3300--;LIVT3337--;LIVT3249--

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
LED trak, 7,2W/m, 600lm/m, 4500K, 12V, 120LED, IP20, 120°	LIVT212042
Dodatna oprema	
LED napajalnik, 60W, SLIM, IP67, 12V	LIVT3252
Zatemnilnik 96W 12/24V za LED trakove z daljinskim upravljalnikom	LIVT3300
LED Sync zatemnilnik z BF 14B daljinskim upravljalnikom	LIVT3337
LED napajalnik, 42W, 12V, 3.5A, IP44	LIVT3249