

Podatkovni list izdelka: LIVT212150

LED trak 10,8W/m 1000lm/m 4500K 12V

60LEDs IP65 120°

VT-5050, 212150



Tehnični podatki

Najnižja temperatura okolice (°C)	-20
Najvišja temperatura okolice (°C)	45
Moč na meter (W/m)	11
Svetlobni tok/m (lm/m) (lm/m)	900
Barva svetlobe	nevtrarno bela
Barvna temperatura (K)	4500
Življenjska doba	20.000h
Možnost zatemnitve	Ne
Stopnja zaščite	IP65
Kot sevanja (°)	120
Delovna napetost DC (V)	12
Montaža	Nadgradna stropna Stenska Talna nadgradna
Dodatna oprema	LIVT3251 --;LIVT3300--;LIVT3337--;LIVT3239--;LIVT3240--

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
LED trak 10,8W/m 1000lm/m 4500K 12V 60LEDs IP65 120° VT-5050, 212150	LIVT212150
Dodatna oprema	
LED napajalnik, 100W, SLIM, IP67, 12V	LIVT3251
Zatemičnik 96W 12/24V za LED trakove z daljinskim upravljalnikom	LIVT3300
LED Sync zatemičnik z BF 14B daljinskim upravljalnikom	LIVT3337
LED napajalnik, 60W, 12V, 5A, IP44	LIVT3239
LED napajalnik, 78W, 12V, 6.5A, IP44	LIVT3240