

Podatkovni list izdelka: LIVT2149--

LED trak, 10,8W/m, 1000lm/m, 3000K, 12V, 60LEDs IP65 120°



Tehnični podatki

Najnižja temperatura okolice (°C)	-20
Najvišja temperatura okolice (°C)	45
Proizvajalec	08-V-TAC
Moč na meter (W/m)	10,80
Svetlobni tok/m (lm/m) (lm/m)	1000
Barva svetlobe	toplo bela
Barvna temperatura (K)	3000
Življenjska doba	20.000h
Možnost zatemnitve	Ne
Stopnja zaščite	IP65
Razred energetske učinkovitosti	A
Kot sevanja (°)	120
Delovna napetost DC (V)	12
Montaža	Nadgradna stropna Stenska Talna nadgradna
Dodatna oprema	LIVT3251 --; LIVT3300 --; LIVT3337 --; LIVT3239 --; LIVT3240 --

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
LED trak, 10,8W/m, 1000lm/m, 3000K, 12V, 60LEDs IP65 120°	LIVT2149
Dodatna oprema	
LED napajalnik, 100W, SLIM, IP67, 12V	LIVT3251
Zatemičnik 96W 12/24V za LED trakove z daljinskim upravljalnikom	LIVT3300
LED Sync zatemičnik z BF 14B daljinskim upravljalnikom	LIVT3337
LED napajalnik, 60W, 12V, 5A, IP44	LIVT3239
LED napajalnik, 78W, 12V, 6.5A, IP44	LIVT3240