

Podatkovni list izdelka: LIVT2150--

LED trak, 10,8W/m, 1000lm/m, 4500K, 12V, 60LEDs IP65 120°



Tehnični podatki

Watt/m (W/m)	10,80
Proizvajalec	08-V-TAC
Delovna napetost DC (V)	12
Montaža	Nadgradna stropna Stenska Talna nadgradna
Barva svetlobe	nevtrarno bela
Svetlobni tok/m (lm/m) (lm/m)	1000
Možnost zatemnitve	Ne
Barvna temperatura (K)	4500
Življenjska doba	20.000h
Kot sevanja (°)	120
Stopnja zaščite	IP65
Najnižja temperatura okolice (°C)	-20
Najvišja temperatura okolice (°C)	45
Moč na meter (W/m)	10,80
Dodatna oprema	LIVT3251 --;LIVT3300--;LIVT3337--;LIVT3239--;LIVT3240--

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
LED trak, 10,8W/m, 1000lm/m, 4500K, 12V, 60LEDs IP65 120°	LIVT2150
Dodatna oprema	
LED napajalnik, 100W, SLIM, IP67, 12V	LIVT3251
Zatemnilnik 96W 12/24V za LED trakove z daljinskim upravljalnikom	LIVT3300
LED Sync zatemnilnik z BF 14B daljinskim upravljalnikom	LIVT3337
LED napajalnik, 60W, 12V, 5A, IP44	LIVT3239
LED napajalnik, 78W, 12V, 6.5A, IP44	LIVT3240