

Podatkovni list izdelka: LIVT2159--

LED trak, RGBW 10,8W/m, 900lm/m, 12V, 60LEDs, IP20, 120°



Tehnični podatki

Najnižja temperatura okolice (°C)	-20
Najvišja temperatura okolice (°C)	45
Proizvajalec	08-V-TAC
Moč na meter (W/m)	10,80
Svetlobni tok/m (lm/m) (lm/m)	900
Barva svetlobe	RGBW
Življenjska doba	20.000h
Možnost zatemnitve	Ne
Stopnja zaščite	IP20
Razred energetske učinkovitosti	A
Kot sevanja (°)	120
Delovna napetost DC (V)	12
Montaža	Nadgradna stropna Stenska Talna nadgradna
Dodatna oprema	LIVT3251--;LIVT3625--;LIVT3339--;LIVT3309--;LIVT3239--;LIVT3240--

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
LED trak, RGBW 10,8W/m, 900lm/m, 12V, 60LEDs, IP20, 120°	LIVT2159
Dodatna oprema	
LED napajalnik, 100W, SLIM, IP67, 12V	LIVT3251
Infrardeč krmilnik z daljinskim upravljalnikom 24 tipk	LIVT3625
LED RGB krmilnik z RF daljinskim upravljalnikom 20 tipk	LIVT3339
12V RGB ojačevalnik	LIVT3309
LED napajalnik, 60W, 12V, 5A, IP44	LIVT3239
LED napajalnik, 78W, 12V, 6.5A, IP44	LIVT3240