

Podatkovni list izdelka: LIVT2462--

LED trak, 18W/m, 1700lm/m, 4000K, 12V, 204LED, IP20, 120°



Tehnični podatki

Najnižja temperatura okolice (°C)	-20
Najvišja temperatura okolice (°C)	45
Proizvajalec	08-V-TAC
Moč na meter (W/m)	18
Svetlobni tok/m (lm/m) (lm/m)	1700
Barva svetlobe	nevtrarno bela
Barvna temperatura (K)	4000
Življenjska doba	20.000h
Možnost zatemnitve	Ne
Stopnja zaščite	IP20
Razred energetske učinkovitosti	A+
Kot sevanja (°)	120
Delovna napetost DC (V)	12
Montaža	Nadgradna stropna Stenska Talna nadgradna
Dodatna oprema	LIVT3250--; LIVT3300--; LIVT3337--

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
LED trak, 18W/m, 1700lm/m, 4000K, 12V, 204LED, IP20, 120°	LIVT2462
Dodatna oprema	
LED napajalnik, 150W, SLIM, IP67, 12V	LIVT3250
Zatemičnik 96W 12/24V za LED trakove z daljinskim upravljalnikom	LIVT3300
LED Sync zatemičnik z BF 14B daljinskim upravljalnikom	LIVT3337