

Podatkovni list izdelka: LIVY64095-

EXTRA-EX LED 35,5W 4809lm 840 IP66 PC, cona 1/21 L-1280mm

eksplozijsko varna svetilka za vlažne prostore za cono 1/21 + 2/22, zaščita pred eksplozijo



Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	1.280,00
neto širina (mm)	155,00
neto višina (mm)	110,00
neto masa (kg)	5,20
min. temperatura okolja (°C)	-30
maks. temperatura okolja (°C)	50
vrsta svetilke	Explosion-proof luminaire vodotesne svetilke
montaža	stropna montaža stenska montaža
barva	siva RAL 7035
material	polikarbonat
prekritje	opalno polikarbonat
krmilna naprava	LED napajalnik, AC / DC
delovna napetost AC (V)	220-240

Tehnični podatki - Nadaljevanje

delovna napetost DC (V)	220-240
sistemska učinkovitost (lm/W)	135
moč (W)	35,5
barva svetlobe	nevtralnno bela
barvna temperatura (K)	4000
indeks barvnega videza Ra	> 80
barvna obstojnost MacAdam (sdcm)	3
svetlobni tok (lm) (lm)	4809
življenjska doba	82.000h (L80B50)
zatemnilno	ne
zaščitni razred	I
stopnja mehanske zaščite	IP66 IP67
mehanska odpornost	IK10
DxŠxV mm	1280x155x110
certifikacijski znak	Ex II 2G Ex eb mb IIC T4 Gb FTZU 25 ATEX 0055X IECEX FTZU 25.0019X Ex II 2D Ex tb IIIC T85°C Db Ex tb IIIC T85°C Db Ex-Zone 1/21 Ex eb mb IIC T4 Gb
število svetilk na MCB B10	15
število svetilk na MCB B16	23
število svetilk na MCB C10	24
število svetilk na MCB C16	40

Opis	Šifra
EXTRA-EX LED 35,5W 4809lm 840 IP66 PC, cona 1/21 L-1280mm eksplozijsko varna svetilka za vlažne prostore za cono 1/21 + 2/22, zaščita pred eksplozijo	LIVY64095