

Podatkovni list izdelka: MAIM6200D-

LED modul, neprekinjeno svetleč, 230–240VAC, moder

zahtevan osnovni modul (podnožje), izvedba neprekinjeno svetleča, izvedba modul, krmiljenje fiksno, območje napetosti AC 230–240V



Tehnični podatki

serija	MA 230V
izvedba	neprekinjeno svetleča
barva LED	modra
območje napetosti (V)	AC 230–240
izvedba	modul
krmiljenje	fiksno
stopnja mehanske zaščite	IP66
premer (mm)	70
uvodi	glede na osnovo
dodatni pribor	MAIB0001--;MAIB0002--;MAIR0001--;MAIA3100--
svetlobi vir/sijalka	LED
kalota	polikarbonat, znotraj rebrast
vrsta montaže	poljubno

Tehnični podatki - Nadaljevanje

življenjska doba	100000
temperaturno območje - delovanje (°C)	-30 do +60
mehanska odpornost	IK08
nazivni tok (A)	0,03
maksimalno število možnih modulov	5
premer vgradnje (mm)	70
način delovanja (% ED)	100
Leakage Current	3mA [PLC suitable]

Dimension




Tabela izdelkov

Opis	Šifra
LED modul, neprekinjeno svetleč, 230–240VAC, moder zahtevan osnovni modul (podnožje), izvedba neprekinjeno svetleča, izvedba modul, krmiljenje fiksno, območje napetosti AC 230–240V	MAIM6200D
dodatni pribor	
Standardni osnovni modul za signalne semaforje, črn primeren za vse module (24V AC/DC in 230VAC), vključno z zaključnim pokrovom, izvedba pribor, izvedba osnova prazna, tip sponke Cage clamp	MAIB0001
Vertikalni osnovni modul za signalne semaforje, črn montaža na steno, primeren za vse module (24V AC/DC in 230VAC), vključno z zaključnim pokrovom, izvedba pribor, izvedba osnova prazna, tip sponke Cage clamp	MAIB0002
Osnovni modul za semafor, na aluminijasti cevi 100mm primeren za vse module (24V AC/DC in 230VAC), z nogo iz umetne mase 100mm, vključno z zaključnim pokrovom, izvedba pribor, izvedba osnova prazna, tip sponke Cage clamp	MAIR0001
Večtonska sirena, modul, 8 tonov, 24V AC/DC zahtevan osnovni modul (podnožje), možna montaža samo kot zgornji modul	MAIA3100