

Podatkovni list izdelka: MC494473--

Priključni komplet za stikala MC4, 3P 1600A

pribor priključna tehnologija, velikost 4, nazivni tok 1600A, poli 3



Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	93,00
neto širina (mm)	150,00
neto višina (mm)	96,00
neto masa (kg)	2,45
EAN-koda	9004840403336
min. temperatura okolja (°C)	-25
maks. temperatura okolja (°C)	60
naprava	pribor
nazivni tok (A)	1600
velikost	4
pribor	priključna tehnologija
poli	3

CONNECTION CROSS SECTIONS

			MC4	I _n ¹⁾
Standardausrüstung			Schraubklemme	-
Zusatzausrüstung			Bandanschluss Tunnelklemmen Rückseitiger Anschluss	
Cu-Leitungen, Cu-Kabel				
Rahmenklemme	eindrätig		-	-
	mehrdrätig		-	-
Tunnelklemme	eindrätig		-	-
	mehrdrätig	1-Loch	-	-
		2-Loch	-	-
		4-Loch	4 x (50 - 240)mm²	1400A
Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss				
direkt am Schalter	eindrätig		-	-
	mehrdrätig		1 x (120 - 185)mm² 4 x (50 - 185)mm²	1250A
Modulplatte	1-Loch	min.	1 x (120 - 300)mm²	1000A
		max.	2 x (95 - 300)mm²	
Modulplatte	2-Loch	min.	2 x (95 - 185)mm²	1400A
		max.	4 x (35 - 185)mm²	-
Anschlussverbreiterung			4 x 300mm² 6 x (95 - 240)mm²	1600A 4 x 240A
Al-Leitungen, Al-Kabel				
Tunnelklemme	eindrätig		-	-
	mehrdrätig	1-Loch	-	-
		2-Loch	-	-
		4-Loch	-	-
Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss				
direkt am Schalter	eindrätig		-	-
	mehrdrätig		-	-
Modulplatte	1-Loch	min.	1 x (185-240)mm²	auf Anfrage
		max.	2 x (70-185)mm²	auf Anfrage
Modulplatte	2-Loch		4 x 50mm²	-
Anschlussverbreiterung			2 x 240mm² 6 x (70 - 240)mm²	auf Anfrage
Cu-Band (Lamellenzahl x Breite x Lamellenstärke)				
Rahmenklemme		min.	-	-
		max.	-	-
Flachbandklemme einfach		min.	6 x 16 x 0,8mm	1100A
		max.	(2x) 10 x 32 x 1,0mm	
Modulplatte	1-Loch		(2x) 10 x 50 x 1,0mm	1250A (2x) 10 x 40 x 1,0
Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss				
Cu-Band, gelocht		min.	(2x) 10 x 50 x 1,0mm	1600A
		max.	(2x) 10 x 50 x 1,0mm	
Anschlussverbreiterung			(2x) 10 x 80 x 1,0mm	1600A


Cu-Schiene (Breite x Dicke)

Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss

Schraubanschluss		M10	-
direkt am Schalter		min.	25 x 5mm
		max.	2 x (50 x 10)mm
			2 x (80 x 10)mm
Modulplatte	1-Loch	min.	25 x 5mm
		max.	2 x (50 x 10)mm
Modulplatte	2-Loch		2 (50 x 10)mm
Anschlussverbreiterung		min.	60 x 10mm
		max.	2 x (80 x 10)mm
			1600A
			1250A
			2x (40 x 10)
			1600A
			1600A2 x (50 x 10)

Hinwei ¹⁾ Die Bemessungsströme I_n wurden nach der IEC/EN 60947 (Schaltgeräte Norm) ermittelt, beziehen sich in der Regel auf den max. angegebenen Querschnitt und dienen hier zur Orientierung. Es sind immer die einschlägigen Projektierungsnormen zu beachten.

Merska skica: Priključni komplet za stikala MC4, 3P 1600A



Opis	Šifra
Priključni komplet za stikala MC4, 3P 1600A pribor priključna tehnologija, velikost 4, nazivni tok 1600A, poli 3	MC494473