

Podatkovni list izdelka: MX180241F1

Odklopnik, tip A, 4-polni, 50kA, 80A in RCCB do 1A

Nazivni tok 80A, Kratkostična zmogljivost (400V) 50kA, Velikost 1, Sprožnik termo-magnetni
- tip A, Število polov 4, Bemessungsfehlerstrom: 30mA-100mA-300mA-1A

The logo consists of the letters 'MX' in a large, bold, sans-serif font, with the word 'SERIE' in a smaller, bold, sans-serif font directly below it. The entire logo is centered within a thin red rectangular border.

Tehnični podatki

Neto širina (mm)	120,00
Neto višina (mm)	205,00
Neto teža (kg)	1,55
EAN KODA	9004840905892
Toplotne izgube (W)	33,20
Najnižja temperatura okolice (°C)	-40
Najvišja temperatura okolice (°C)	70
Naprava	Močnostno stikalo
Standard	EN 60947-2
Nazivni tok (A)	80
Nazivna napetost	< 690VAC
Kratkostična zmogljivost (400V) (kA)	50
Velikost	1
Sprožnik	termo-magnetni - tip A
Število polov	4
Stopnja onesnaženosti	3

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Stopnja zaščite	IP40
Mehanska življenska doba	15000 preklpov
Nazivna izolacijska napetost [Ui] (V)	1000
Nazivna zdržna udarna napetost [Uimp] (V)	8000
Rated ultimate short-circuit breaking capacity Icu (kA)	50
Rated service breaking capacity Ics (kA)	50
AC 380/400/415V	50kA (Icu) / 50kA (Ics)
AC 440V	50kA (Icu) / 50kA (Ics)
AC 500V	40kA (Icu) / 40kA (Ics)
AC 660/690V	8kA (Icu) / 8kA (Ics)
Električna življenska doba (preklopni cikli)	
AC 415V, In	8000
AC 690V, In	2000

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Odklopnik, tip A, 4-polni, 50kA, 80A in RCCB do 1A Nazivni tok 80A, Kratkostična zmogljivost (400V) 50kA, Velikost 1, Sprožnik termo-magnetni - tip A, Število polov 4, Bemessungsfehlerstrom: 30mA-100mA-300mA-1A	MX180241F1
Dodatna oprema	
Zaklepna priprava z ročico za MX1	MX190199
Adapter, za DIN-S 35mm, za MX1 4-pol. Velikost 1, Število polov 4	MX190214
Sponka, za MX1, 2,5–75mm ² , 1 kos Velikost 1Al/Cu	MX190015
Podaljšek priključka, 4-polna, za MX1, 8 kosov Število polov 4, 8 pieces included per item, for 4-pole MX1 (for top and bottom)	MX190020
Prekritje priključkov, kratko, za MX1 4-pol. Število polov 4, for top and bottom	MX190781
Tunelska sponka, 1x16–95mm ² , za MX1, 1 kos Velikost 1, Al/Cu, For Alminum not more than 80% of the rated current, not maintenance-free for Alminum, attend to connection conditions!!	MX196730
Priključek z zadnje strani, 4-polni, za MX1 za obe strani priključka	MX196735
Podnožje, za MX1 4-pol. Velikost 1, Število polov 4	MX196872
Sprožnik, varnostni, za podnožje, za MX1 Velikost 1	MX196873
Plošča, ločilna, za MX1 Velikost 1	MX196870
Ročica, z možnostjo zaklepanja, za MX1	MX190125
Ročica z vratno sklopko, z zaklpanjem, za MX1 dolžina osi 50 cm	MX190172
Mehanska blokada za MX1 4-pol. Velikost 1, Število polov 4	MX191582
Sprožnik, podnapetostni, 110VAC, za MX1 Velikost 1	MX199462
Sprožnik, podnapetostni, 220–240VAC, za MX1 Velikost 1	MX199471
Sprožnik, podnapetostni, 380-415VAC, za MX1 Velikost 1	MX199473
Sprožnik, podnapetostni, 24VDC, za MX1 Velikost 1	MX199481
Sprožnik, podnapetostni, 220VDC, za MX1 Velikost 1	MX199489

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Dodatna oprema	
Sprožnik, napetostni, 110VAC, za MX1 Število polov 1	MX199567
Sprožnik, napetostni, 220–240VAC, za MX1	MX190154
Sprožnik, napetostni, 380-415VAC, za MX1	MX191607
Sprožnik, napetostni, 24VDC, za MX1	MX199736
Sprožnik, napetostni, 220VDC, za MX1	MX199742
Motorski pogon, 24VDC, za MX1 Velikost 1	MX199837
Motorski pogon, 110VAC/110–120VDC, za MX1 Velikost 1	MX199838
Motorski pogon, 220–240VAC/220VDC, za MX1 Velikost 1	MX199832
Motorski pogon, 380-415VAC, za MX1 Velikost 1	MX199833
RCCB sprožnik za MX1, 4-polni, tip A, 30-100-300-1000mA	MX194610
Kontakt, pomožni, 1 preklopni kontakt	MX199411
Kontakt, alarmni, 1 preklopni kontakt	MX199511