

Podatkovni list izdelka: MX225035--

Stikalo, ločilno, MX2, 3-polno, 250A

nazivni tok 250A, velikost 2, sprožnik brez zaščite, poli 3



Tehnični podatki

neto širina (mm)	105,00
neto višina (mm)	157,00
neto masa (kg)	1,75
EAN-koda	9004840896619
toplotne izgube (W)	75,00
min. temperatura okolja (°C)	-40
maks. temperatura okolja (°C)	70
naprava	varovalčni ločilnik
standard	EN 60947-3
naznačeni obratovalni tok (A)	250
nazivni tok (A)	250
nazivna napetost	< 690VAC
velikost	2
sprožnik	brez zaščite
poli	3
stopnja onesnaženosti	3
stopnja mehanske zaščite	IP40
naznačena izolacijska napetost [Ui] (V)	1000
naznačena impulzna zdržna napetost [Uimp] (V)	8000

Tehnični podatki - Nadaljevanje

mehanska življenjska doba	15000 stikalnih operacij
električna življenjska doba (stikalne operacije)	
AC 415V, In	6000
AC 690V, In	1500

Maßbild




Tabela izdelkov

Opis	Teža bakra (kg/km)	Šifra
Stikalo, ločilno, MX2, 3-polno, 250A nazivni tok 250A, velikost 2, sprožnik brez zaščite, poli 3		MX225035
dodatni pribor		
Zaklepna priprava z ročico, za MX2 No lock included in the scope of delivery.		MX290199
Adapter, za DIN-S 35mm, za MX2 3-pol. velikost 2, poli 3		MX290213
Modul, komunikacijski, Modbus-RTU, 24VDC, 1,5m		MX290000
Modul, komunikacijski, Modbus-RTU, 230VAC, 1,5m		MX290001
Sponke, priključne, za MX2, 10–120mm², 1 kos Al/Cu, velikost 2		MX290015
Priključni komplet, 3-polni, za MX2, 6 kosov 6 kosov vključenih na izdelek, za 3-polni MX2 (za zgoraj in spodaj), poli 3		MX290019
Prekritje priključkov, kratko, za MX2 3-pol. za zgoraj in spodaj, poli 3		MX290780
Prekritje priključkov, dolgo, za MX2 3-pol. za zgoraj in spodaj, poli 3		MX290783

Tabela izdelkov

Opis	Teža bakra (kg/km)	Šifra
dodatni pribor		
Sponka, tunelska, 1x35–240mm ² , za MX2, 1 kos Al/Cu, velikost 2, POZOR: sponka ni primerna za uporabo v tokokrogih, ki vključujejo FV razsmernike oziroma frekvenčno krmiljene polprevodniške naprave baterijskih hranilnikov el. energije. Upoštevajte navodila za montažo!		MX296730
Sponka, tunelska, 2x35–120mm ² , za MX2, 1 kos Al/Cu, krmilni priključek: M4, velikost 2, POZOR: sponka ni primerna za uporabo v tokokrogih, ki vključujejo FV razsmernike oziroma frekvenčno krmiljene polprevodniške naprave baterijskih hranilnikov el. energije. Upoštevajte navodila za montažo!		MX296731
Sponka, tunelska, 6x10–35mm ² , za MX2, 1 kos Al/Cu, krmilni priključek: M4, velikost 2, POZOR: sponka ni primerna za uporabo v tokokrogih, ki vključujejo FV razsmernike oziroma frekvenčno krmiljene polprevodniške naprave baterijskih hranilnikov el. energije. Upoštevajte navodila za montažo!		MX296732
Priključek z zadnje strani, 3-polni, za MX2 velikost 2		MX296734
Podnožje, za MX2 3-pol. velikost 2, poli 3		MX296871
Sprožnik, varnostni, za podnožje MX2 velikost 2		MX296873
Sprožnik, varnostni, za podnožje MX2 velikost 2		MX296874
Plošča za ločitev faz, za MX2 velikost 2		MX296870
Mehanska blokada, za MX2 3-pol. velikost 2, poli 3		MX291581
Ročica, z zaklepanjem, za MX2 ločilna stikala SD		MX290127
Ročica z vratno sklopko, z zaklep., za MX2 ločilna stikala dolžina osi 50cm, velikost 2		MX290174
Sprožnik, podnapetostni, 110VAC, za MX2, MX3 velikost 2,3		MX299462
Sprožnik, podnapetostni, 220–240VAC, za MX2, MX3 velikost 2,3		MX299471
Sprožnik, podnapetostni, 380–415VAC, za MX2, MX3 velikost 2,3		MX299473
Sprožnik, podnapetostni, 24VDC, za MX2, MX3 velikost 2,3		MX299481
Sprožnik, podnapetostni, 220VDC, za MX2, MX3 velikost 2,3		MX299489

Tabela izdelkov

Opis	Teža bakra (kg/km)	Šifra
dodatni pribor		
Sprožnik, napetostni, 110VAC, za MX2, MX3		MX299567
Sprožnik, napetostni, 220–240VAC, za MX2, MX3		MX290154
Sprožnik, napetostni, 380–415VAC, za MX2, MX3		MX291607
Sprožnik, napetostni, 24VDC, za MX2, MX3		MX299736
Sprožnik, napetostni, 220VDC, za MX2, MX3		MX299742
Motorski pogon, 24VDC, za MX2 velikost 2		MX299837
Motorski pogon, 110VAC/110–120VDC, za MX2 velikost 2		MX299838
Motorski pogon, 220–240VAC/220VDC, za MX2 velikost 2		MX299832
Motorski pogon, 380–415VAC, za MX2 velikost 2		MX299833
Kontakt, pomožni, 1 preklopni kontakt		MX199411
Kontakt, alarmni, 1 preklopni kontakt		MX199511
Adapter, univerzalni, 250A, za 60mm, priklj. 35–120mm ² zgoraj dve montažni letvi (nastavljivi po višini) z drsno (levo-desno) matico M4 za pritrditev naprave, za 60 mm zbiralni sistem, montaža na zbiralke: 12, 15, 20, 25, 30 mm x 5,10 mm in profilne zbiralke, priključne sponke: 35-120 mm ² (zgoraj), 110x320x101 mm (ŠxVxD)	383	SI321680