

Podatkovni list izdelka: MX340332F1

Odklopnik, tip EN, 3-polni, 70kA, 400A in RCCB do 1A

Naprava Močnostno stikalo, Nazivni tok 400A, Kratkostična zmogljivost (400V) 70kA, Velikost 3, Sprožnik elektronski - tip EN, Število polov 3



Tehnični podatki

Neto širina (mm)	140,00
Neto višina (mm)	355,00
Neto teža (kg)	6,00
EAN KODA	9004840905793
Toplotne izgube (W)	72,00
Najnižja temperatura okolice (°C)	-40
Najvišja temperatura okolice (°C)	70
Naprava	Močnostno stikalo
Standard	EN 60947-2
Nazivni tok (A)	400
Nazivna napetost	< 690VAC
Kratkostična zmogljivost (400V) (kA)	70
Velikost	3
Sprožnik	elektronski - tip EN
Število polov	3
Stopnja onesnaženosti	3

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Stopnja zaščite	IP40
Mehanska življenska doba	15000 preklpov
Nazivna izolacijska napetost [Ui] (V)	1000
Nazivna zdržna udarna napetost [Uimp] (V)	12000
Rated ultimate short-circuit breaking capacity Icu (kA)	70
Rated service breaking capacity Ics (kA)	70
AC 380/400/415V	70kA (Icu) / 70kA (Ics)
AC 440V	70kA (Icu) / 70kA (Ics)
AC 500V	40kA (Icu) / 40kA (Ics)
AC 660/690V	12kA (Icu) / 12kA (Ics)
Električna življenska doba (preklopni cikli)	
AC 415V, In	4000
AC 690V, In	1500

Tabela izdelkov

Opis	Teža bakra (kg/km)	Šifra
Odklopnik, tip EN, 3-polni, 70kA, 400A in RCCB do 1A		
Naprava Močnostno stikalo, Nazivni tok 400A, Kratkostična zmogljivost (400V) 70kA, Velikost 3,		MX340332F1
Sprožnik elektronski - tip EN, Število polov 3		
Dodatna oprema		
Modul, komunikacijski, Modbus-RTU, 24VDC, 1.5m		MX290000
Pribor Komunikacijski modul		
Modul, komunikacijski, Modbus-RTU, 230VAC, 1.5m		MX290001
Pribor Komunikacijski modul		
Zaklepna priprava z ročico za MX3		MX390199
Pribor Sprožitev, zapah		
Sponka, za MX3, 120–240mm ² , 1 kos		MX390015
ALU/Cu		
Podaljšek priključka, 3-polni, za MX3, 6 kosov		MX390019
one article is 6 pieces, for 3-pole MX3 (for top and bottom)		
Prekritje priključkov, kratko, 3-polno, za MX3		MX390780
for top and bottom		
Prekritje priključkov, dolgo, 3-polno, za MX3		MX390783
for top and bottom		
Sponka, tunnelska, 2x120–240mm ² , za MX3		MX396730
1 kos		
Sponka, tunnelska, 4x95mm ² , za MX3		MX396731
1 kos		
Priključek z zadnje strani, 3-polni, za MX3		MX396734
za obe strani priključka		
Podnožje, za MX3 3-pol.		MX396871
Pribor Plug-in socket, Velikost 3, Število polov 3		
Sprožnik, varnostni, za podnožje MX3		MX396873
s termomagnetnim sprožnikom		
Sprožnik, varnostni, za podnožje MX3		MX396874
z elektronskim sprožnikom		
Plošča za ločitev faz, za MX3		MX396870
Pribor Prekritje, Velikost 3		
Ročica, z zaklepanjem, za MX3		MX390125
s termomagnetnim sprožnikom		
Ročica, z zaklepanjem, za MX3		MX390126
z elektronskim sprožnikom		
Ročica z vrtno sklopko, z zaklepanjem, za MX3		MX390172
s termomagnetnim sprožnikom		

Tabela izdelkov

Opis	Teža bakra (kg/km)	Šifra
Dodatna oprema		
Ročica z vratno sklopko, z zaklepanjem, za MX3 z elektronskim sprožnikom		MX390173
Mehanska blokada, za MX3, 3-polna Pribor Sprožitev, zapah, Velikost 3, Število polov 3		MX391581
Sprožnik, podnapetostni, 110VAC, za MX2, MX3 Pribor Podnapetostni sprožnik, Velikost 2,3		MX299462
Sprožnik, podnapetostni, 220–240VAC, za MX2, MX3 Pribor Podnapetostni sprožnik, Velikost 2,3		MX299471
Sprožnik, podnapetostni, 380–415VAC, za MX2, MX3 Pribor Podnapetostni sprožnik, Velikost 2,3		MX299473
Sprožnik, podnapetostni, 24VDC, za MX2, MX3 Pribor Podnapetostni sprožnik, Velikost 2,3		MX299481
Sprožnik, podnapetostni, 220VDC, za MX2, MX3 Pribor Podnapetostni sprožnik, Velikost 2,3		MX299489
Sprožnik, napetostni, 110VAC, za MX2, MX3 Pribor Sprožnik delovnega toka		MX299567
Sprožnik, napetostni, 220–240VAC, za MX2, MX3 Pribor Sprožnik delovnega toka		MX290154
Sprožnik, napetostni, 380-415VAC, za MX2, MX3 Pribor Sprožnik delovnega toka		MX291607
Sprožnik, napetostni, 24VDC, za MX2, MX3 Pribor Sprožnik delovnega toka		MX299736
Sprožnik, napetostni, 220VDC, za MX2, MX3 Pribor Sprožnik delovnega toka		MX299742
Motorski pogon, 24VDC, za MX3 Pribor Motorni pogon, Velikost 3		MX399837
Motorski pogon, 110VAC/110–120VDC, za MX3 Pribor Motorni pogon, Velikost 3		MX399838
Motorski pogon, 220–240VAC/220VDC, za MX3 Pribor Motorni pogon, Velikost 3		MX399832
Motorski pogon, 380–415VAC, za MX3 Pribor Motorni pogon, Velikost 3		MX399833
RCCB sprožnik za MX3, 3-polni, tip A, 50-200mA-0,5-1A		MX394609
RCCB sprožnik za MX3, 3-polni, tip A, 100-300mA-1-2A		MX394611
Kontakt, pomožni, 1 preklopni kontakt Pribor Pomožni kontakti		MX199411

Tabela izdelkov

Opis	Teža bakra (kg/km)	Šifra
Dodatna oprema		
Kontakt, alarmni, 1 preklopni kontakt		MX199511
Pribor Pomožni kontakti		
Adapter za zbir.sestav univ. izvedba do 630A, vijajčne sp.	4489	SI327430