

Podatkovni list izdelka: MX363342F2

Odklopnik, tip EN, 4-polni, 70kA, 630A in RCCB do 2A

Nazivni tok 630A, Kratkostična zmogljivost (400V) 70kA, Velikost 3, Sprožnik elektronski - tip EN, Število polov 4, Rated residual current: 100mA-300mA-1A-2A

The logo consists of the letters 'MX' in a large, bold, sans-serif font, with the word 'SERIE' in a smaller, bold, sans-serif font directly below it. The entire logo is centered within a thin red rectangular border.

Tehnični podatki

Neto širina (mm)	185,00
Neto višina (mm)	355,00
Neto teža (kg)	0,84
EAN KODA	9004840905922
Toplotne izgube (W)	190,40
Najnižja temperatura okolice (°C)	-40
Najvišja temperatura okolice (°C)	70
Naprava	Močnostno stikalo
Standard	EN 60947-2
Nazivni tok (A)	630
Nazivna napetost	< 690VAC
Kratkostična zmogljivost (400V) (kA)	70
Velikost	3
Sprožnik	elektronski - tip EN
Število polov	4
Stopnja onesnaženosti	3

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Stopnja zaščite	IP40
Mehanska življenska doba	15000 preklpov
Nazivna izolacijska napetost [Ui] (V)	1000
Nazivna zdržna udarna napetost [Uimp] (V)	12000
Rated ultimate short-circuit breaking capacity Icu (kA)	70
Rated service breaking capacity Ics (kA)	70
AC 380/400/415V	70kA (Icu) / 70kA (Ics)
AC 440V	70kA (Icu) / 70kA (Ics)
AC 500V	40kA (Icu) / 40kA (Ics)
AC 660/690V	12kA (Icu) / 12kA (Ics)
Električna življenska doba (preklopni cikli)	
AC 415V, In	3000
AC 690V, In	1500

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Odklopnik, tip EN, 4-polni, 70kA, 630A in RCCB do 2A	
Nazivni tok 630A, Kratkostična zmogljivost (400V) 70kA, Velikost 3, Sprožnik elektronski - tip EN, Število polov 4, Rated residual current: 100mA-300mA-1A-2A	MX363342F2
Dodatna oprema	
Modul, komunikacijski, Modbus-RTU, 24VDC, 1.5m	MX290000
Modul, komunikacijski, Modbus-RTU, 230VAC, 1.5m	MX290001
Zaklepna priprava z ročico za MX3	MX390199
Sponka, za MX3, 120–240mm ² , 1 kos	MX390015
Velikost 3, Al/Cu	
Podaljšek priključka, 4-polni, za MX3, 8 kosov	MX390020
Število polov 4, 8 pieces included per item, for 4-pole MX3 (for top and bottom)	
Prekritje priključkov, kratko, 4-polno, za MX3	MX390781
Število polov 4, for top and bottom	
Prekritje priključkov, dolgo, 4-polno, za MX3	MX390784
Število polov 4, for top and bottom	
Sponka, tunnelska, 2x120–240mm ² , za MX3, 1 kos, maks. 500A	MX396730
1 kos	
Sponka, tunnelska, 4x95mm ² , za MX3	MX396731
1 kos	
Priključek z zadnje strani, 4-polni, za MX3	MX396735
za obe strani priključka	
Podnožje, za MX3 4-pol.	MX396872
Velikost 3, Število polov 4	
Sprožnik, varnostni, za podnožje MX3	MX396873
s termomagnetnim sprožnikom	
Sprožnik, varnostni, za podnožje MX3	MX396874
z elektronskim sprožnikom	
Plošča za ločitev faz, za MX3	MX396870
Velikost 3	
Ročica, z zaklepanjem, za MX3	MX390125
s termomagnetnim sprožnikom	
Ročica, z zaklepanjem, za MX3	MX390126
z elektronskim sprožnikom	
Ročica z vratno sklopko, z zaklepanjem, za MX3	MX390172
s termomagnetnim sprožnikom	
Ročica z vratno sklopko, z zaklepanjem, za MX3	MX390173
z elektronskim sprožnikom	

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Dodatna oprema	
Mehanska blokada, za MX3, 4-polna Velikost 3, Število polov 4	MX391582
Sprožnik, podnapetostni, 110VAC, za MX2, MX3 Velikost 2,3	MX299462
Sprožnik, podnapetostni, 220–240VAC, za MX2, MX3 Velikost 2,3	MX299471
Sprožnik, podnapetostni, 380–415VAC, za MX2, MX3 Velikost 2,3	MX299473
Sprožnik, podnapetostni, 24VDC, za MX2, MX3 Velikost 2,3	MX299481
Sprožnik, podnapetostni, 220VDC, za MX2, MX3 Velikost 2,3	MX299489
Sprožnik, napetostni, 110VAC, za MX2, MX3	MX299567
Sprožnik, napetostni, 220–240VAC, za MX2, MX3	MX290154
Sprožnik, napetostni, 380–415VAC, za MX2, MX3	MX291607
Sprožnik, napetostni, 24VDC, za MX2, MX3	MX299736
Sprožnik, napetostni, 220VDC, za MX2, MX3	MX299742
Motorski pogon, 24VDC, za MX3 Velikost 3	MX399837
Motorski pogon, 110VAC/110–120VDC, za MX3 Velikost 3	MX399838
Motorski pogon, 220–240VAC/220VDC, za MX3 Velikost 3	MX399832
Motorski pogon, 380–415VAC, za MX3 Velikost 3	MX399833
RCCB sprožnik za MX3, 4-polni, tip A, 50-200mA-0,5-1A	MX394610
RCCB sprožnik za MX3, 4-polni, tip A, 100-300mA-1-2A	MX394612
Kontakt, pomožni, 1 preklopni kontakt	MX199411
Kontakt, alarmni, 1 preklopni kontakt	MX199511