

Podatkovni list izdelka: NLAMWE403S

Self-contained luminaire AM LED 3h 230V AC wall surface

stainless steel look, 1h/3h/8h adjustable, LiFePO4 battery



Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	241,00
neto širina (mm)	50,00
neto višina (mm)	151,00
neto masa (kg)	1,15
vrsta svetilke	varnostna svetilka s piktogramom
z lastnim-centralnim napajanjem	svetilka z lastnim napajanjem
funkcija	samokontrolni SelfControl
izvedba	svetilka s piktogramom
oblika	AM
barva	izgled nerjavečega jekla
piktogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
razdalja prepoznavnosti (m)	22
svetlobi vir	LED (2W)

Tehnični podatki - Nadaljevanje

območje napetosti (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	3,30
Power non-maintained mode (W)	0,90
Power max. (W)	4,20
baterija (V/Ah)	2x3,2/1,2 LiFePO4
stopnja mehanske zaščite	IP40
mehanska odpornost	≥ IK03
montaža	stenska nadgradna
min. temperatura okolja (°C)	-5
maks. temperatura okolja (°C)	40
AA razred E 8101	AA4
proizvajalec	Schrack

Dimensions (mm)




Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Self-contained luminaire AM LED 3h 230V AC wall surface stainless steel look, 1h/3h/8h adjustable, LiFePO4 battery	NLAMWE403S
dodatni pribor	
Piktogram natični, levo navzgor, za svetilke AM, KBM, KS, VM razdalja zaznavanja: 22m	NLAMPIKTLO
Piktogram natični, levo navzdol, za svetilke AM, KBM, KS, VM razdalja zaznavanja: 22m	NLAMPIKTLU
Piktogram natični, desno navzgor, za svetil. AM, KBM, KS, VM razdalja zaznavanja: 22m	NLAMPIKTRO
Piktogram natični, desno navzdol, za svetil. AM, KBM, KS, VM razdalja zaznavanja: 22m	NLAMPIKTRU
Piktogrami, set, "požarna zaščita" za NLKSC... z 2x3 vtičnimi piktogrami, piktogrami ustrezajo ISO7010: gasilni aparat, cev za gašenje, požarni alarm	NLKS4FIRE

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
dodatni pribor	
Concrete plaster box for emergency luminaire Design AM/AX	NLAMAXBE
Set 2 baterij LiFePO4 3,2V1,2Ah za brezžične svetilke LEO	NLAKKU321L
LiFePO4 - litijeva železo-fosfatna baterija, UN3480 - LITIJ-IONSKA BATERIJA	NLTESTSC2
Prekritje, zaščitno, za preizkusno tipko NLTEST2---	NLTEST2COV