


Podatkovni list izdelka: NLKCDZ403S

Svetilka, varnostna, NLKCD, s funkcijo Autotest 3h

kompletna varnostna svetilka za hitro zamenjavo iz 8W LL na LED, z visokokakovostno baterijo LiFePO₄, nastavljiva na 1h/3h/8h



Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	305,00
neto višina (mm)	135,00
neto globina (mm)	50,00
neto masa (kg)	0,60
z lastnim-centralnim napajanjem	svetilka z lastnim napajanjem
funkcija	samokontrolni SelfControl
izvedba	pribor
oblika	KC
svetlobi vir	LED (3W)
lumen	190
območje napetosti (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	3,30
Power non-maintained mode (W)	0,40
Power max. (W)	4,20
baterija (V/Ah)	2x 3,2V/1,6Ah LiFePO ₄
mehanska odpornost	≥ IK03

Tehnični podatki - Nadaljevanje

min. temperatura okolja (°C)	5
maks. temperatura okolja (°C)	50
AA razred E 8101	AA4
proizvajalec	Schrack

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Svetilka, varnostna, NLKCD, s funkcijo Autotest 3h kompletna varnostna svetilka za hitro zamenjavo iz 8W LL na LED, z visokokakovostno baterijo LiFePO4, nastavljiva na 1h/3h/8h	NLKCDZ403S
dodatni pribor	
Set 2 bateriji LiFePO4 3,2V1,6Ah za varnostne svetilke z LEO ali LPK, LiFePO4 - litij-železo-fosfatna baterija, UN3480 - LITIJ-IONSKA BATERIJA	NLAKKU3216
	NLTESTSC2
Prekritje, zaščitno, za preizkusno tipko NLTEST2---	NLTEST2COV