

Podatkovni list izdelka: NLKCWS039M

Luminaire KC for CPS Mon.all Modes 4x1W ERT-LED 230V wall m.

Emergency luminaire without pictograms



Tehnični podatki

Vrsta sijalk	Varnostne svetilke
z lastnim - centralnim napajanjem	Svetilke s centralnim sistemom napajanja
Funkcija	Z nadzornim in mešanim delovanjem
Izvedba	Plastična svetilka
Dizajn	KC
Barva	bela
Svetilno telo	ERT-LED (4W)
Lumen	520
Območje napetosti (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Stopnja zaščite	IP54
Montaža	Nadgradna stropna Stropna vgradna Univerzalna
Najnižja temperatura okolice (°C)	-30
Najvišja temperatura okolice (°C)	55
Neto teža (kg)	1, 10

Distance table - min. illumination at the middle line: 1 lx - maintenance factor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	7,46	16,44	15,49	8,50	3,33
2,50	8,72	19,75	18,20	9,18	3,44
3,00	9,81	22,80	20,34	9,57	3,45
3,50	10,77	25,37	22,28	9,86	3,50
4,00	10,99	27,55	22,99	9,84	3,48
5,00	10,26	30,92	22,32	10,16	3,24
6,00	9,98	31,56	21,70	10,02	3,06
7,00	9,64	30,36	21,28	9,56	2,68
8,00	9,54	29,32	21,00	8,94	2,00
9,00	4,98	28,74	16,38	8,49	1,44
10,00	0,68	26,96	13,08	7,56	0,36

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Luminaire KC for CPS Mon.all Modes 4x1W ERT-LED 230V wall m. Emergency luminaire without pictograms	NLKCWS039M
Dodatna oprema	
Streha za zasilne svetilke Design KC, iz pleksi stekla	NLKCRD
Vgradna doza za vgradnjo v beton, za zasilne svetilke tipa KC	NLKCBERO
Montažni okvir za zasilno svetilko KC-DESIGN	NLKCER00
Piktogram SET za svetilko tipa KC - LEVO , DESNO , DOL Suitable for luminaires design KC with opal diffusor	NLKC0103
Tesnilo IP65 za KC-zasilno svetilko	NLKCI65
Viseči piktogram za KC	NLKCH
Prizmatično prekritje za zasilno svetilko KC-DESIGN	NLKCPR
Žična košara za svetilke: KC, KL, PF, S8, LX, SB, SY, TX	NLBALL2
Natični piktogram levo navzgor za svetilke Design KC	NLKCPIKTLO
Natični piktogram levo navzdol za svetilke Design KC	NLKCPIKTLU
Natični piktogram desno navzgor za svetilke Design KC	NLKCPIKTRO
Natični piktogram desno navzdol za svetilke Design KC	NLKCPIKTUR