

Podatkovni list izdelka: NLKMU509CC

Emergency luminaire KM 4x0,5W HPLED CC24 24V universal mount

White, with supervision - centrally switchable, viewing distance: 24m



Tehnični podatki


neto dolžina (mm)	250,00
neto širina (mm)	34,00
neto višina (mm)	174,00
neto masa (kg)	0,25
vrsta svetilke	varnostna svetilka s piktogramom
z lastnim-centralnim napajanjem	svetilka s centralnim sistemom napajanja
funkcija	24V Core24 z nadzorom - centralno krmiljenje
izvedba	svetilka iz umetne mase
oblika	KM
brez halogenov	ohišje iz umetne mase brez halogenov
barva	RAL 9003 (bela)
piktogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
razdalja prepoznavnosti (m)	24

Tehnični podatki - Nadaljevanje


svetlobi vir	LED (2W)
lumen	200
območje napetosti (V)	24V AC
Power maintained mode (W)	2,10
Power non-maintained mode (W)	0,40
Power max. (W)	2,10
stopnja mehanske zaščite	IP54
mehanska odpornost	IK03
montaža	univerzalna stenska nadgradna stropna vgradna opcijsko nadgradna stropna
min. temperatura okolja (°C)	-30
maks. temperatura okolja (°C)	40
AA razred E 8101	AA3 AA4 AA5
proizvajalec	Schrack

Abmessungen (mm)

NLKM...



NLKME



Bohrabstände (mm)




Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Emergency luminaire KM 4x0,5W HPLED CC24 24V universal mount White, with supervision - centrally switchable, viewing distance: 24m	NLKMU509CC
dodatni pribor	
Okvir, vgradni, za svetilke s centralnim sist.nap., KM Potreben stropni izrez: 275 x 54mm	NLKME
Ohišje za vgradnjo v beton za varnostne svetilke KMB, KS, KM	NLKMBE
Nosilec, zidni, bel, za varnostne svetilke KM/KS	NLAWKSU
Nosilec za viseče svetilke 500mm bel ožičen primeren za varnostne svetilke KS, KM, KMB in izvedbe z lastnim napajanjem z baterijo LiFePO4	NL2DWKMKS
Obešalo, žična vrv, za varnostne svetilke, 2000m, 1 par	NLDSA000
Komplet za visečo montažo 2000mm, 1 par	NLCORD2
Komplet za visečo montažo 4000mm, 1 par	NLCORD4