


Podatkovni list izdelka: NLKWW401SC

Emergency luminaire KW Autotest LED 3h 230V AC wall mount

1h/3h adjustable, wall surface mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m, IP54, protection class II, 1h: 300lm; 3h: 300lm




Tehnični podatki

Neto dolžina (mm)	390,00
Neto širina (mm)	93,00
Neto višina (mm)	99,00
Neto teža (kg)	1,30
Vrsta sijalk	zasilna svetilka
z lastnim - centralnim napajanjem	svetilke z lastnim napajanjem
Funkcija	samokontrolni
Izvedba	plastična svetilka
Dizajn	KW
Brez halogenov	ohišje iz umetne mase brez halogenov
Barva	bela
Razdalja prepoznavnosti (m)	16
Čas avtonomije (h)	3

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Svetilno telo	LED (3W)
Lumen	1h: 300;3h: 300
Območje napetosti (V)	230V AC 50Hz ±20%
Baterija (V/Ah)	2x 3,2V/1,6Ah LiFePO4
Stopnja zaščite	IP54
Montaža	nadgradna stropna stenska
Najnižja temperatura okolice (°C)	-5
Najvišja temperatura okolice (°C)	40
AA razred E 8101	AA4
Proizvajalec	schrack

Merska skica: Emergency luminaire KW Autotest LED 3h 230V AC wall mount



Abstandstabelle 1h, 3h Autonomie - Min. Beleuchtungsstärke: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	3,31	8,48	7,84	7,17	2,84
2,50	3,46	9,07	8,42	7,75	2,99
3,00	3,52	9,49	8,84	8,17	3,06
3,50	3,51	9,78	9,12	8,46	3,05
4,00	3,41	9,94	9,28	8,62	2,95
5,00	2,90	9,90	9,26	8,60	2,46
6,00	1,60	9,40	8,76	8,14	1,24

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Emergency luminaire KW Autotest LED 3h 230V AC wall mount 1h/3h adjustable, wall surface mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m, IP54, protection class II, 1h: 300lm; 3h: 300lm	NLKWW401SC
Dodatna oprema	
Zaščitna žična košar za svetilke KW in C1	NLBKW
Obešalo, ožičeno, dolžine 500 mm, bele barve	NL2PW
Stenski nosilec bel, primeren za:KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001