

Podatkovni list izdelka: NLLTU029ML

Svetilka, varnostna, Linda, 5x1 W, ERT-LED 230 V

nadzor in mešano obratovanje, univerzalna montaža



Informacija o izdelku

Schlanke Kunststoff-Leuchte nach EN 60598-1, EN60598-2-22 sowie EN 1838. Die extrem effiziente Serie Linda ist absolut kälteunempfindlich, universell einsetzbar und wegen des geringen Wartungsaufwandes besonders geeignet für schwer zugängliche Bereiche. Bruchstabiles, glattes Gehäuse, deswegen keine Schmutzfangkanten und universell in industrieller Umgebung verwendbar.

- TÜV Rheinland LGA-zertifiziert für Bereiche, wo Lebensmittel verarbeitet werden.
- Patentierte Snap-Lock-Clips aus Edelstahl oder Polycarbonat: flächenbündige Wannenhalter für ästhetische Optik und pflegeleichte Reinigung. Tiefliegende innenliegende Dichtung: hohe Schutzart bis zum Lebensende der Leuchte.
- D-Kennzeichnung (Früher: FF): Alle EVG- und LED-Versionen der 3F Linda-Serie sind zugelassen für den Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten. Maximale Oberflächentemperatur des Lampengehäuses im normalen Betrieb bei 25°C (Raumtemperatur) ist 85°C.

Einsatzbereiche:

Überdachte Außenbereiche, Feuchträume, Räume mit Staubbelastung und/oder gelegentlichem Spritzwassereinfluss. Industrie-Ausstellungs- und Gewerbehallen, sowie Tiefgaragen und Parkhäuser. Diese Leuchten sind für den Einsatz im Lebensmittelbereich zugelassen. Bei bekannter Belastung des Leuchten Umfeldes mit Chemikalien sollte die Beständigkeit des Polycarbonats auf diese Stoffe geprüft werden. Nicht geeignet für die Montage auf Untergründen, die starke Schwingungen oder Vibrationen übertragen, oder an Seilen und Mastauslegern.

Allgemeine Daten

- Material: Leuchtenkörper und Leuchtenwanne aus schwer entflammbarem, spritzgegossenem Polycarbonat V2, mit umlaufend eingespritzter alterungsbeständiger Dichtung
- Wanne transparent, außen glatt, mit blendungsreduzierender Satinierung für hohen Wirkungsgrad ohne Transmissionsverlust, UVstabilisiert, schlagfest
- Obere Abdeckung: klares Polykarbonat
- Farbe: Körper: transparent (NLLTU..)
- Geräteträger aus heißverzinktem Stahlblech mit Polyester-Lackierung, weiß
- Wannenschlüsse aus Edelstahl
- Schutzart IP65 - Hinweis: Für IP65 bei Wandmontage ist Befestigungsbügel 45° erforderlich
- Schlagfestigkeit IK10 (20 Joule)





Tehnični podatki

Neto dolžina (mm)	300,00
Neto širina (mm)	160,00
Neto višina (mm)	110,00
Neto teža (kg)	0,90
Vrsta sijalk	Combined rescue path and rescue sign luminaire Varnostne svetilke Zasilna svetilka
z lastnim - centralnim napajanjem	Svetilke s centralnim sistemom napajanja
Funkcija	Z nadzornim in mešanim delovanjem
Izvedba	Plastična svetilka
Dizajn	LTU
Barva	RAL 7035 (siva)
Svetilno telo	ERT-LED (5W)
Lumen	420
Območje napetosti (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$; 230V DC $\pm 20\%$
Stopnja zaščite	IP65
Montaža	Stenska Nadgradna stropna Univerzalna
Najnižja temperatura okolice (°C)	-30
Najvišja temperatura okolice (°C)	40
AA razred E 8101	AA3 AA4 AA5

Dimensions (mm)

NLLT...



Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	2,22	5,59	8,93	12,25	5,21
2,50	2,41	5,88	9,93	14,06	6,19
3,00	2,70	6,50	11,17	15,91	7,07
3,50	2,94	7,00	12,29	17,68	7,51
4,00	3,24	7,60	13,30	19,31	8,20
5,00	3,76	8,56	15,16	22,20	9,02
6,00	4,04	9,64	16,44	24,40	9,60
7,00	4,04	10,62	17,50	26,04	10,00
8,00	1,26	10,42	18,52	27,44	9,88
9,00	0,78	8,82	18,63	28,50	9,00

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Svetilka, varnostna, Linda, 5x1 W, ERT-LED 230 V nadzor in mešano obratovanje, univerzalna montaža	NLLTU029ML
Dodatna oprema	
Piktogram, nalepka za Linda NLLTU.., puščica levo razdalja zaznavanja: 20m, montaža znotraj svetila	NLLTPLIINN
Piktogram, nalepka za Linda NLLTU.., puščica spodaj razdalja zaznavanja: 20m, montaža znotraj svetila	NLLTPUNINN
Piktogram, nalepka za Linda NLLTU.., puščica desno razdalja zaznavanja: 20m, montaža znotraj svetila	NLLTPREINN
Stenski nosilec za svetilko LINDA +/- 45°, 11 W	LI2JLT0449
Stenski nosilec za svetilko LINDA +/- 90°, set za 11 W	LI2JLT0451
Obešalo za stenski nosilec za svetilko Linda set za 11 W	LI2JLT0462