

Podatkovni list izdelka: NLMI104A--

# Baterijska enota, skupinska, MicroControl 4/20

4 tokokrogi, maks. 80 svetilk (20 svetilk na tokokrog), maks. moč: 500W 1h / 200W 3h / 90W 8h, možnost razširitve na maks. 6 tokokrogov maks. 120 svetilk, V630 x Š350 x G230mm



## Tehnični podatki

|                   |        |
|-------------------|--------|
| neto dolžina (mm) | 230,00 |
| neto širina (mm)  | 350,00 |
| neto višina (mm)  | 630,00 |
| neto masa (kg)    | 55,01  |

## Tabela izdelkov

| Opis                                                                                                                                                                                                                                                        | Šifra    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Baterijska enota, skupinska, MicroControl 4/20<br>4 tokokrogi, maks. 80 svetilk (20 svetilk na tokokrog), maks. moč: 500W 1h / 200W 3h / 90W 8h, možnost razširitve na maks. 6 NLMI104A tokokrogov maks. 120 svetilk, V630 x Š350 x G230mm                  |          |
| <b>dodatni pribor</b>                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| Omara E30 za baterijo skupinskega napajalnega sistema MI<br>z ventilatorjem, zunanje mere: 918 x 711 x 345mm (VxŠxG), barva RAL7035, stopnja mehanske zaščite II, IP54, 70kg, ohranitev funkcije 30 minut - po E30, odpornost na ogenj 30 minut -po F30/I30 | NLMIE30  |
| Prekritje, pleksi steklo, z zapiralom, za MicroControlAnlage                                                                                                                                                                                                | NLPLXMIC |
| Nadzor trifazne napetosti z BUS komunikacijo RS485                                                                                                                                                                                                          | NLMCLM   |
| Nadzor trifaznega sistema PC230                                                                                                                                                                                                                             | NLPC2300 |
| Modul, poizvedovalni, 8 vhodov, nadzor omrežja, ločen                                                                                                                                                                                                       | NLSAM24  |
| Nadzorna plošča z LCD zaslonom in Bus komunikacijo                                                                                                                                                                                                          | NLMCT15  |
| Nadzorna plošča z LCD zaslonom in Bus komunikacijo+SS<br>s stikalom s ključavnico                                                                                                                                                                           | NLMCT15S |