

Podatkovni list izdelka: NLPMW438WL

Svetilka, varnostna, PM brezžična 4x1W ERT-LED 8h

z zamenljivimi lečami, leče za hodnik v obsegu dobave, varnostna svetilka, stropna nadgradna montaža, daljinsko preklapljanje, z baterijo LiFePO4, 245lm




Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	236,00
neto širina (mm)	136,00
neto višina (mm)	65,00
neto masa (kg)	0,90
vrsta svetilke	varnostna svetilka
z lastnim-centralnim napajanjem	svetilka z lastnim napajanjem
funkcija	brezžično krmiljenje WirelessControl Professional
izvedba	svetilka iz umetne mase
oblika	PM
brez halogenov	ohišje iz umetne mase brez halogenov
barva	RAL 9003 (bela)
razdalja prepoznavnosti (m)	20
čas avtonomije (h)	8

Tehnični podatki - Nadaljevanje

svetlobi vir	ERT-LED (4W)
lumen	245
območje napetosti (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	5,70
Power non-maintained mode (W)	0,80
Power max. (W)	7,50
baterija (V/Ah)	2x3,2/3,3 LiFePO4
stopnja mehanske zaščite	IP65
mehanska odpornost	IK06
montaža	stropna vgradna opcijsko nadgradna stropna
min. temperatura okolja (°C)	-5
maks. temperatura okolja (°C)	40
AA razred E 8101	AA4
proizvajalec	Schrack

Dimensions (mm)



Spacing table with corridor lenses (included in scope delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	2,7	10,48	7,17	4,17	1,48
2,50	2,4	10,38	6,16	4,27	1,44
3,00	1,46	9,17	5,74	4,3	1,21

Spacing table with round lenses (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	2,74	7,43	7,43	7,43	2,74
2,50	1	7,19	7,19	7,19	1

Spacing table with spot lenses (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	1,59	3,67	3,67	3,67	1,59
2,50	1,89	4,29	4,29	4,29	1,89
3,00	2,12	4,84	4,84	4,84	2,12
3,50	2,3	5,4	5,4	5,4	2,3
4,00	2,42	5,88	5,88	5,88	2,42
5,00	2,49	6,61	6,61	6,61	2,49
6,00	2,33	7,04	7,04	7,04	2,33
7,00	1,98	7,12	7,12	7,12	1,98
8,00	1,33	6,89	6,89	6,89	1,33

Spacing table with high corridor lenses (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	3,02	7,48	4,91	2,34	0,82
2,50	3,28	8,41	5,25	2,25	0,88
3,00	3,43	9,1	5,5	2,38	0,95
3,50	3,56	9,63	5,69	2,48	1
4,00	3,6	9,94	5,82	2,65	1,02
5,00	3,42	10,45	5,97	2,84	1,02
6,00	2,85	10,56	5,75	2,93	0,89
7,00	1,84	10,18	5,09	2,91	0,65

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Svetilka, varnostna, PM brezžična 4x1W ERT-LED 8h z zamenljivimi lečami, leče za hodnik v obsegu dobave, varnostna svetilka, stropna nadgradna montaža, daljinsko preklapljanje, z NLPMW438WL baterijo LiFePO4, 245lm	
dodatni pribor	
Okvir, montažni, bel, za varnostne svetilke PM zahtevan stropni izrez: 246 x 152m	NLPME
Set 2 baterij LiFePO4 3,2V3,3Ah za varn.svetilke LEO ali LPK LiFePO4 - litijeva železo-fosfatna baterija, UN3480 - LITIJ-IONSKA BATERIJA	NLAKKU323L
	NLTESTSC2
Prekritje, zaščitno, za preizkusno tipko NLTEST2---	NLTEST2COV