

Podatkovni list izdelka: NLPXW403SC

Svetilka, varnostna, PX funkcija Autotest LED 3h 230V AC

stenska nadgradna montaža, nastavljivo 1h/3h/8hr, razdalja prepoznavanja: 30 m, baterija LiFePO4



Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	340,00
neto širina (mm)	60,00
neto višina (mm)	170,00
neto masa (kg)	0,80
vrsta svetilke	varnostna svetilka s piktogramom
z lastnim –centralnim napajanjem	svetilka z lastnim napajanjem
funkcija	samokontrolni SelfControl
izvedba	svetilka iz umetne mase
oblika	PX
brez halogenov	ohišje iz umetne mase brez halogenov
barva	RAL 9003 (bela)
piktogram	Slide-in pictogram set (2x man in the door and one arrow that can be rotated by 90°) included in accordance with ISO 7010

Tehnični podatki - Nadaljevanje

razdalja prepoznavnosti (m)	30
svetlobi vir	LED (3W)
območje napetosti (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	1,70
Power non-maintained mode (W)	0,90
Power max. (W)	3,20
baterija (V/Ah)	2x 3,2V/1,6Ah LiFePO4
stopnja mehanske zaščite	IP65
mehanska odpornost	IK05
montaža	stenska nadgradna
min. temperatura okolja (°C)	-5
maks. temperatura okolja (°C)	40
AA razred E 8101	AA4
proizvajalec	Schrack

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Svetilka, varnostna, PX funkcija Autotest LED 3h 230V AC stenska nadgradna montaža, nastavljivo 1h/3h/8hr, razdalja prepoznavanja: 30 m, baterija LiFePO4	NLPXW403SC
dodatni pribor	
Streha za varnostne svetilke KC, iz pleksi stekla	NLKCRD
Zaščita žična za svetilke KC, KB+KBG, KX, PF, LX, C2 l x h x d: 450 x 280 x 125mm	NLBALL2
Piktogram, set, za NLPX 2x invalid.oziček, 2xpuščica poševno 2-delni piktogrami, prepoznavnost: 30m	NLPXPIKTO2
	NLTESTSC2
Prekritje, zaščitno, za preizkusno tipko NLTEST2---	NLTEST2COV
Set 2 bateriji LiFePO4 3,2V1,6Ah za varnostne svetilke z LEO ali LPK, LiFePO4 - litij-železo-fosfatna baterija, UN3480 - LITIJ-IONSKA BATERIJA	NLAKKU3216