

Podatkovni list izdelka: NLSKS2108W

Reflektor, varnostni, SKS 2x10W LED 8h 230V AC

v izvedbi WirelessControl Professional, 12V/17Ah



Tehnični podatki


neto širina (mm)	300,00
neto višina (mm)	300,00
neto globina (mm)	210,00
neto masa (kg)	12,27
vrsta svetilke	varnostna svetilka
z lastnim –centralnim napajanjem	svetilka z lastnim napajanjem
funkcija	brežžično krmiljenje WirelessControl Professional
izvedba	varnostni reflektor
oblika	SKS/SGS
barva	RAL 7035 (siva)
čas avtonomije (h)	8
svetlobi vir	LED
lumen	1800
območje napetosti (V)	230V AC 50Hz ±20%

Tehnični podatki - Nadaljevanje


Power non-maintained mode (W)	9,20
Power max. (W)	11,50
baterija (V/Ah)	12/17 OGiV
stopnja mehanske zaščite	IP54
mehanska odpornost	≥ IK03
montaža	stenska nadgradna
min. temperatura okolja (°C)	-5
maks. temperatura okolja (°C)	40
AA razred E 8101	AA4
proizvajalec	Schrack

Dimensions (mm)

SGS 28Ah/40Ah



SKS 9Ah/17Ah



Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 8h

					
2,00	3,57	7,68	7,33	6,74	3,11
2,50	4,46	9,6	9,16	8,42	3,89
3,00	5,35	11,52	10,99	10,11	4,67
3,50	6,24	13,44	12,82	11,8	5,45
4,00	7	15,13	14,47	13,33	6,13
5,00	8,14	17,78	17,07	15,86	7,15
6,00	9,12	20,23	19,47	18,11	8,13
7,00	9,95	22,53	21,61	20,12	9
8,00	10,33	24,59	23,53	22,12	9,77
9,00	10,62	26,46	25,21	23,97	10,31
10,00	10,82	27,85	26,64	25,67	10,63
10,00	10,82	27,85	26,64	25,67	10,63
12,00	10,98	29,33	28,79	28,52	10,91
14,00	10,82	30,21	30,37	30,08	10,81
16,00	10,29	30,64	31,03	30,91	10,33

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Reflektor, varnostni, SKS 2x10W LED 8h 230V AC v izvedbi WirelessControl Professional, 12V/17Ah	NLSKS2108W
dodatni pribor	
Baterija RPower OGiV longlife do 12 let 12V/17Ah (C20)	NLBA017