

Podatkovni list izdelka: NLWXD003SC

Svetilka, varnostna, WX, avtotest, LED, 3 h, 230 V AC

stropna nadgradna montaža, na voljo set za visečo montažo, nastavljiva: 1 h/3 h/8 h, piktogrami s puščicami že vgrajeni



Tehnični podatki

Neto dolžina (mm)	500,00
Neto širina (mm)	500,00
Neto višina (mm)	500,00
Neto teža (kg)	1,50
Vrsta sijalk	zasilna svetilka
z lastnim - centralnim napajanjem	svetilke z lastnim napajanjem
Funkcija	samokontrolni
Izvedba	plastična svetilka
Dizajn	WX
Barva	bela
Razdalja prepoznavnosti (m)	90
Čas avtonomije (h)	3
Svetilno telo	LED (3W)
Območje napetosti (V)	230V AC 50Hz ±20%
Baterija (V/Ah)	4,8/2,0 NiMH
Stopnja zaščite	IP40
Montaža	nadgradna stropna
Najnižja temperatura okolice (°C)	-5
Najvišja temperatura okolice (°C)	40
AA razred E 8101	AA4
Proizvajalec	schrack

Dimensions (mm)

NLWX...





Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Svetilka, varnostna, WX, avtotest, LED, 3 h, 230 V AC	NLWXD003SC
stropna nadgradna montaža, na voljo set za visečo montažo, nastavljiva: 1 h/3 h/8 h, piktogrami s puščicami že vgrajeni	
Dodatna oprema	
Set za visečo montažo, za varnostne svetilke WG/WX	NLWKO
Obešalo, 500 mm, kromirano, ožičeno	NL1PV
Baterija 4,8V 2,0Ah za EB-svetilke LED z LPU ali LEM-modulom	NLAKKU4820
LPU or LEM module	