

Podatkovni list izdelka: QLFVT2001-

Medijski pretvornik 1x RJ45 10/100 - 1x optični SC 100

Multimode 2km



SCHRACK-Info

Pretvornik 10/100BASE-TX-k-100BASE-FX-MMF-SC, 2 km

Medijski pretvornik FVT-2001 MMF SC lahko pretvori omrežne signale med bakrenimi in optičnimi omrežji. Pretvornik je opremljen s porti 10/100Base-TX RJ-45, podpira polno dupleksno in pol-dupleksno povezljivost s z omrežnim stikalom ter samodejno zazna 10Base-T in 100Base-TX. Pri uporabi v Multimodusu z optičnimi kabli se lahko doseg omrežja razširi do 2 km. Naprava ima vgrajena dip-stikala za preprosto konfiguracijo pretvornika, ki temelji na inteligentnem LFP (Link Fault Pass-through), ki pretvorniku omogoča, da nadzoruje optične in bakrene povezave za izgubo signala. FVT-2001 lahko deluje pri temperaturah od -10° do 55° C. Pretvornik se lahko uporablja kot samostojen sistem ali kot vtični modul v CHV-2000 19"-ohišje pretvornika, ki lahko sprejme do 14 naprav za uporabo v centralni razdelilni omari.

Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	94,00
neto širina (mm)	71,00
neto višina (mm)	26,00
EAN-koda	4015867185131
min. temperatura okolja (°C)	-10
maks. temperatura okolja (°C)	55
izdelek	medijski pretvornik
hitrost	10/100 Mbps

Tehnični podatki - Nadaljevanje

vlakna

| Multimode

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Medijski pretvornik 1x RJ45 10/100 - 1x optični SC 100 Multimode 2km	QLFVT2001
dodatni pribor	
Kabel, optični, spajalni, Duplex, SC/SC, 50/125µm OM3, 2m LSOH-3, aqua-moder	HLP23CC02F
Kabel, optični, spajalni, Duplex, LC/SC, 50/125µm OM3, 2m LSOH-3, aqua-moder	HLP23LC02F
Kabel, optični, spajalni, Duplex, SC/SC, 50/125µm OM4, 2m LSOH-3, vijoličen	HLP24CC02F
Kabel, optični, spajalni, Duplex, LC/SC, 50/125µm OM4, 2m LSOH-3, vijoličen	HLP24LC02F
Kabel, spajalni, RJ45, oklop., Cat.6a, 10GB, LSOH, siv, 2,0m 4PPoE 100W, PREMIUM	H6GTG02K0G