

Podatkovni list izdelka: QLGSW1657-

Switch 16xRJ45 10/100/1000, tih, brez ventilatorja

notranji napajalnik, kovinsko ohišje, 19"



SCHRACK-Info

Gigabit hitrosti

Ponesite svoje podatke z najnovejšo tehnologijo na naslednji nivo. QLGSW1657- je 16- portno omrežno stikalo (switch) Gigabit Ethernet, ki vam ponuja zmogljivo, cenovno dostopno, za uporabo enostavno in brezhibno nadgradnjo za dvig vašega omrežja na 1000 Mb/s. Povečajte hitrost vaše omrežne Backbones na neverjetnih 32 Gbps in dovedite Gigabit hitrosti vse do svojih računalnikov.

Premajhna pasovna širina? Ni problema. Kaj se zgodi, ko hoče več uporabnikov istočasno dostopati do multimedijskih aplikacij? Ni vam treba skrbeti, saj QLGSW1657 omogoča hitrejši in enostavnejši prenos velikih datotek. Prenesite svoje CGI, CAD, video ali druge velike multimedijske datoteke preko omrežja takoj in brez zakasnitve.

Plug and Play, prilagodljiv in enostaven

QLGSW1657- je Plug-and-Play, zato konfiguracija ni potrebna. Samodejno prepoznavanje kablov MDI/MDI-X- na vseh portih odpravlja potrebo po križnih kablji (Crossover) ali Uplink-portih. Vsak port se lahko uporablja kot splošni port ali Uplink-port. Vsak port je mogoče preprosto z ravnim ali križnim kablom (Crossover) povezati s strežnikom, zvezdiščem, usmerjevalnikom ali omrežnim stikalom. Diagnostične LED, ki prikazujejo stanje in aktivnost povezave, vam omogočajo hitro prepoznavanje in odpravljanje težav z omrežjem.

Glavne lastnosti

- 16 Gigabit-Ethernet portov
- 10/100/1000 Mbps hitrost prenosa podatkov
- Podpira samodejno učenje in Auto-Aging do 8K MAC-naslovov
- 9 K Jumbo-okvirji za hiter prenos podatkov

- Zmanjša ogljični odtis z napredno energetske učinkovito tehnologijo (IEEE-802.3az)
- 19" kovinsko ohišje

TEHNIČNE INFORMACIJE

- Standardi = IEEE802.3(10BASE-T) IEEE802.3u(100BASE-T) IEEE802.3ab(1000BASE-T) IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet
- Pomnilnik = 64 KB
- Medpomnilnik = 2 Mbit
- Ženski konektor = popolnoma oklopljen
- Indikator = Power, LINK/ACT, 1000 M, zaznavanje zanke
- Metoda prenosa = Store-and-Foward
- Poraba = AC100-240 V
- Izhodna moč = 12 V/2 A
- Poraba energije = 15 W
- Backplane = 32 Gbps
- MAC-tabela naslovov = 8 K
- Splošno = 16 x 10/100/1000 Mbps
- Hitrost prenosa podatkov = 1.488.000 pps
- Jumo-okvirji = 9 KB
- Energetska učinkovitost = IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet
- Temperatura pri obratovanju = 0–40 °C
- Zračna vlaga pri obratovanju = 10 ~ 90 %
- Mere (Š x G x V) = 440 x 220 x 44 mm
- Masa = 1 KG
- Informacija za naročilo = QLGSW1657-
- Vsebina paketa = QLGSW1657-, napajalni kabel, 19" vgradni okvir, navodila za hitro namestitev

Tehnični podatki

neto širina (mm)	483,00
neto višina (mm)	44,00
neto globina (mm)	180,00
EAN-koda	4015867143117
min. temperatura okolja (°C)	0
maks. temperatura okolja (°C)	45
izdelek	ethernet stikalo
hitrost	10/100/1000 Mbps
število vhodov	16
montaža	19'

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Switch 16xRJ45 10/100/1000, tih, brez ventilatorja notranji napajalnik, kovinsko ohišje, 19"	QLGSW1657
dodatni pribor	
Montažni komplet M6, 4x kletkasta matica, vijak, podložka	DSSRA004
Kabel, spajalni, RJ45, oklopljen, Cat.6, FTP, siv, 0,5m priključni, povezovalni	H6GLG00K5G
Kabel, spajalni, RJ45, oklopljen, Cat.6, FTP, siv, 1,0m priključni, povezovalni	H6GLG01K0G
Kabel, spajalni, RJ45, oklopljen, Cat.6, FTP, siv, 2,0m priključni, povezovalni	H6GLG02K0G
Kabel, spajalni, RJ45, oklopljen, Cat.6, FTP, siv, 3,0m priključni, povezovalni	H6GLG03K0G
Kabel, spajalni, RJ45, oklopljen, Cat.6, FTP, siv, 5,0m priključni, povezovalni	H6GLG05K0G
Kabel, spajalni, RJ45, oklopljen, Cat.6, FTP, siv, 10,0m priključni, povezovalni	H6GLG10K0G
Kabel, spajalni, RJ45, oklopljen, Cat.6, FTP, siv, 20,0m priključni, povezovalni	H6GLG20K0G