

Podatkovni list izdelka: SR3PDIEM04

PDU Essential Metered; 4xC13; 2xC19; 230V; 16A

fazno merjenje, vklj. z montažnimi kotniki in vijaki



SCHRACK-Info

- PDU ESSENTIAL Metered
- Fazno merjenje
- Vhod: 16A/230V | 3,6kW
- Izhod: 4xC13 0° vtičnica IEC 2xC19 90° vtičnica IEC
- Napajanje: z gradnim vtičnem C20
- Integrirana funkcija za merjenje toka, napetosti, jalove, navidezne in delovne moči, delovne energije, frekvence in faktorja moči.
- Zamenljiv krmilnik med delovanjem
- Integriran spletni strežnik s spletnim vmesnikom
- 2x 1Gbit/s priključek za ethernet
- 1x USB-A priključek
- 2x vmesnik za senzorje
- 2.0" TFT barvni zaslon
- vklj. z nosilnim kotnikom

Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	437,40
neto širina (mm)	45,00

Tehnični podatki - Nadaljevanje

neto višina (mm)	60,00
neto masa (kg)	1,00
EAN-koda	4057298233050
cena	800,90
min. temperatura okolja (°C)	-5
maks. temperatura okolja (°C)	45
nazivna napetost	230V
stopnja mehanske zaščite	IP20
tip izdelka	Metered Essential
število vtičnic	6
tip vtičnice	4 x IEC320 C13 und 2 x IEC320 C19
nazivni tok (A)	16
Phases per feed	1
vrsta priključka	C20
protokol	CLI IPv6 IPv4 DNS SMTPS SSH HTTP NTP DHCP SMTP HTTPS SNMP Trap Syslog SNMPv2/v3 Telnet
vrsta montaže	Bracket (L-shape)

Opis	Šifra
PDU Essential Metered; 4xC13; 2xC19; 230V; 16A fazno merjenje, vklj. z montažnimi kotniki in vijaki	SR3PDIEM04