

Podatkovni list izdelka: SR3PDIEM06

PDU Essential Metered; 24xC13; 6xC19; 400V; 16A

fazno merjenje, vklj. z montažnimi kotniki in vijaki



SCHRACK-Info

- PDU ESSENTIAL Metered
- Fazno merjenje
- Vhod: 16A/400V | 11 kW
- Izhod: 24xC13 0° vtičnica IEC 6xC19 90° vtičnica IEC razdeljeno na tri faze
- Dovod: 3.0m | 2,5mm²
- mit CEE 16A Stecker, rot
- Integrirana funkcija za merjenje toka, napetosti, jalove, navidezne in delovne moči, delovne energije, frekvence in faktorja moči.
- Zamenljiv krmilnik med delovanjem
- Integriran spletni strežnik s spletnim vmesnikom
- 2x 1Gbit/s priključek za ethernet
- 1x USB-A priključek
- 2x vmesnik za senzorje
- 2.0" TFT barvni zaslon
- vklj. z nosilnim kotnikom

Tehnični podatki

neto dolžina (mm)

1.458,60

Tehnični podatki - Nadaljevanje

neto širina (mm)	45,00
neto višina (mm)	60,00
neto masa (kg)	1,90
EAN-koda	4057298233074
cena	1.269,00
min. temperatura okolja (°C)	-5
maks. temperatura okolja (°C)	45
nazivna napetost	400V
stopnja mehanske zaščite	IP20
tip izdelka	Metered Essential
število vtičnic	30
tip vtičnice	24 x IEC320 C13 und 6 x IEC320 C19
nazivni tok (A)	16
Phases per feed	3
vrsta priključka	CEE 16 A rdeča
protokol	CLI IPv6 IPv4 DNS SMTPS SSH HTTP NTP DHCP SMTP HTTPS SNMP Trap Syslog SNMPv2/v3 Telnet
vrsta montaže	Bracket (L-shape)

Opis	Šifra
PDU Essential Metered; 24xC13; 6xC19; 400V; 16A fazno merjenje, vklj. z montažnimi kotniki in vijaki	SR3PDIEM06