

Podatkovni list izdelka: SR3PDIEM09

PDU Essential Metered; 24xC13; 6xC19; 400V; 32A

fazno merjenje, vklj. z montažnimi kotniki in vijaki



SCHRACK-Info

- PDU ESSENTIAL Metered
- Fazno merjenje
- Vhod: 32A/400V | 22kW
- Izhod: 24xC13 0° vtičnica IEC 6xC19 90° vtičnica IEC
- 6xLS C16A inštalacijski odklopnik razdeljen na tri faze, vsaka faza razdeljena na dva bloka, vsak blok zaščiten z enim odklopnikom
- Dovod: 3.0m | 4mm²
- s CEE 32A vtikačem, rdečim
- Integrirana funkcija za merjenje toka, napetosti, jalove, navidezne in delovne moči, delovne energije, frekvence in faktorja moči.
- Zamenljiv krmilnik med delovanjem
- Integriran spletni strežnik s spletnim vmesnikom
- 2x 1Gbit/s priključek za ethernet
- 1x USB-A priključek
- 2x vmesnik za senzorje
- 2.0" TFT barvni zaslon
- vklj. z nosilnim kotnikom

Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	1.756,08
neto širina (mm)	45,00
neto višina (mm)	94,00
neto masa (kg)	5,40
EAN-koda	4057298233111
cena	1.467,00
min. temperatura okolja (°C)	-5
maks. temperatura okolja (°C)	45
nazivna napetost	400V
stopnja mehanske zaščite	IP20
tip izdelka	Metered Essential
število vtičnic	30
tip vtičnice	24 x IEC320 C13 und 6 x IEC320 C19
nazivni tok (A)	32
Phases per feed	3
vrsta priključka	CEE 32 A rdeča
protokol	CLI IPv6 IPv4 DNS SMTPS SSH HTTP NTP DHCP SMTP HTTPS SNMP Trap Syslog SNMPv2/v3 Telnet
vrsta montaže	Bracket (L-shape)

Opis	Šifra
PDU Essential Metered; 24xC13; 6xC19; 400V; 32A fazno merjenje, vklj. z montažnimi kotniki in vijaki	SR3PDIEM09