

Podatkovni list izdelka: WST8060305

Omara, zidna, kovinska, z oknom, V=800 Š=600 G=300mm

enokrilna, IP65, jeklena pločevina, RAL7035, brez montažne plošče, 2x ključavnica z dvojno brado, 1x prirobnica Š=505 G=119mm



SCHRACK-Info

- Material: robustna konstrukcija križne oblike, ki je zložena in zvarjena iz hladno stisnjene jeklene pločevine
- Ohišje je sestavljeno iz dveh delov: osnovnega dela in vrat.
- Prirobnice: 1,4 mm prašno lakirana jeklena pločevina. Rob omare je dvojno robljeni žleb, ki omogoča odtekanje vode. Uvajanje kablov je možno skozi odprtine prirobnic na dnu in na zgornji strani, ker je ohišje vrtljivo za 180°. Štiri izvrtane odprtine za stensko montažo s premerom 8,5 mm se nahajajo na vogalih hrbtni plošče, od roba so oddaljene 20 mm. Vsi deli so predhodno obdelani z železovim fosfatom, demineralizirani in zaščiteni s prašnim lakiranjem z epoksi poliestrsko strukturo barve RAL 7035.
- Vrata: iz jeklene pločevine, z oknom, opremljena s ključavnico za ključ z dvojno brado in M8 sornikom z navojem za ozemljitev. Vrata so pritrjena s tečaji in imajo kot odpiranja 130°. Tečaji so skriti, vrata pa so pritrjena z varnostnimi zatiči. Smer odpiranja vrat se lahko zamenja brez težav. Vrata imajo tesnilo iz penastega poliuretana.
- Montažna plošča: galvanizirana jeklena pločevina, 2 mm, robljena z vseh strani. Z vseh strani robljena montažna plošča se montira na varjen sornik M8 na hrbtni strani ohišja in in jo je mogoče odstraniti za namestitev opreme ter ožičenje. Za zagotavljanje skladnosti s smernicami EMC je montažna plošča izdelana iz 2 mm jeklene pločevine pocinkane po Sendzimirovem postopku. Ima ozemljitvene točke za povezavo z ohišjem.
- Odprtina za prirobnice: ker leži daleč zadaj, zagotavlja enostavno uvajanje kablov. Tesnilo za ohranjanje stopnje mehanske zaščite je vključeno v obseg dobave.

- Stopnja zaščite: omara nudi uporabniku in napravam najvišjo zaščito zaradi visoke stopnje mehanske zaščite in stopnje mehanske odpornosti IK10 v skladu z IEC 60529. Upoštevati je treba tudi zaščito pred korozijo za dodatno izvirtane odprtine.
- Montaža: ohišje se z vijaki pritrdi (s plastičnimi podložkami znotraj) neposredno s hrbtno steno ali pa z montažnim kompletom (pribor WSTWB004 / WSTWB006) na steno. V obeh primerih se ohrani stopnja mehanske zaščite IP. Zaradi majhnega kota odpiranja vrat se ohišja lahko montirajo neposredno eno ob drugem.
- Obseg dobave: kompletno ohišje. Flansch(e) mit Dichtung(en), Schrauben und Schlüssel DIN 5mm. Erdungsmöglichkeiten sind gegeben.



Tehnični podatki

Neto širina (mm)	600,00
Neto višina (mm)	800,00
Neto globina (mm)	300,00
Neto teža (kg)	34,07
Najnižja temperatura okolice (°C)	-20
Najvišja temperatura okolice (°C)	70
Tip	zidna omara iz jeklene pločevine
Višina (mm)	800
Širina (mm)	600
Globina (mm)	300
Debelina sten ohišja (mm)	1,50
Stopnja zaščite	IP65
Montažne plošče	brez montažne plošče
Montažna plošča - višina (mm)	740
Montažna plošča - širina (mm)	550
Število vrat	1
Število prirobnic	1
Debelina vrat (mm)	2
Ojačanje vrat	vključeno
Ključavnica	2
Tečaj	2
Tip prirobnice	F
Širina prirobnice (mm)	505
Globina prirobnice (mm)	119
Montaža na zid	4
Barva	RAL 7035 (svetlo siva)
Toplotne izgube (W)	-261,00
Zaščitni razred	I

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Omara, zidna, kovinska, z oknom, V=800 Š=600 G=300mm enokrilna, IP65, jeklena pločevina, RAL7035, brez montažne plošče, 2x ključavnica z dvojno brado, 1x prirobnica Š=505 G=119mm	WST8060305
Dodatna oprema	
Zidni nosilec, pocinkan, za WST omare, EE=4 kos EE=4 kosi	WSTWB004
Ozemljitvena pletenica l=260mm, brez izolacije	WSTCUF260
Ventilacijska rešetka za WST omare, Š=505 G=119mm zračnik	WSTVF003
Prirobnica za kabske uvodnice WST s 27xM16, 5xM20, 4xM25, 2xM32, odprte kabske uvodnice vključno s slepimi čepi za vse odprtine, velikost prirobnice Š=505 G=119mm, RAL7035	WSTFAOF1
Prirobnica za kabske uvodnice WST z 18xM16, 14xM20, 3xM25, 1xM32, odprte kabske uvodnice vključno s slepimi čepi za vse odprtine, velikost prirobnice Š=505 G=119mm, RAL7035	WSTFAOF2
Adapter za prirobnice za WST-omare, Š=505 G=119mm RAL7035	WSTVBF04
Vložek, inštalacijski, 4-vrstni po 25TE, vrtljiv vključno z DIN letvami, za WST-omare V=800 Š=600mm	WSTIE8060P
Montažna plošča V=740 Š=550 za WST8060xxx	WSTMP8060
Kabelski prehodi IP67, okrogli, 28mm, 6 vhodov, (1kpl=10kos) 3x 3,4mm, 3x 5-9mm	WSTCEG2806
Kabelski prehodi, okrogli, 40mm, 10 vhodov (1kpl=10kos) 3x 5-14mm, 7x 2-7mm	WSTCEG4010
Kabelski prehodi, okrogli, 50mm, 8 vhodov, (1kpl=5kos) 2x 3-7mm, 1x 12-21mm, 1x 7-15mm, 4x 4-10mm	WSTCEG5008
Kabelski prehodi, okrogli, 50mm, 7 vhodov, (1kpl=5kos) 7x 6-13mm	WSTCEG5007
Vrtljivi zapah s 5mm ključavnico za ključ z dvojno brado za WST, pripadajoči ključ = DV903532	WSTL3532
Cilindrični vložek, EK 333, z 1 ključem	WSSL3844-A
Polcilindrična ključavnica 5333, za vtljivo ročico odpiranje z istim ključem, z 1x ključem 5333	DV905333