

Podatkovni list izdelka: XC1601501 -

Kabel, koaksialni, DIGI-SAT 3011 75Ω, 1,13/4,8/6,8, 90dB

razred A, črn, dvojno oklopljen, kolut 100m



SCHRACK-Info

Za zagotovitev zanesljivega prenosa visokih frekvenc (pribl. 950 do 2150 MHz) brez motenj, od LNB preko multi stikala, SAT vtičnice do SAT sprejemnika je treba uporabiti kakovostne koaksialne kable. Kakovost naših visokofrekvenčnih kablov določajo uporabljeni materiali, natančni proizvodni procesi in število oklopov. UV-odporen.



Tehnični podatki

razred	razred A
notranji vodnik	1,13 CCS
premer izolacije	4,80 Cell PE
zunanji vodnik	aluminij poliestrska folija
oplet	0,12 Al x 16 x 8
oplet (%)	80
Screening efficiency (dB)	90
premer (mm)	6,80
kabelski plašč	PE (outdoor-za zunanjo uporabo)
barva plašča	črna
min. polmer upogibanja (mm)	70
nominalna masa (kg/km)	47
impedanca (Ohm)	75 ± 3
DC-odpornost pri 20 °C (Ohm/100m)	2,20
min. temperatura okolja (°C)	-5
maks. temperatura okolja (°C)	70
dolžina/postavitev	100m - kolut

Tehnični podatki - Nadaljevanje

kapaciteta	52 ± 4 pF/m
neto dolžina (mm)	1.000,00
neto premer (mm)	6,80
neto masa (kg)	0,05

TYPICAL VALUES

Attenuation nom.:	
50 MHz	4.20dB / 100m
100 MHz	5.70dB / 100m
200 MHz	7.90dB / 100m
300 MHz	9.60dB / 100m
470 MHz	12.30dB / 100m
860 MHz	17.60dB / 100m
1000 MHz	19.40dB / 100m
1350 MHz	22.40dB / 100m
1750 MHz	26.90dB / 100m
2050 MHz	28.50dB / 100m
2250 MHz	29.80dB / 100m
2400 MHz	32.80dB / 100m
Return loss:	
5 - 1.000 MHz	more than 30dB
1.000 - 2.000 MHz	more than 25dB
2.000 - 3.000 MHz	more than 22dB

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Kabel, koaksialni, DIGI-SAT 3011 75Ω, 1, 13/4,8/6,8, 90dB razred A, črn, dvojno oklopljen, kolut 100m	XC1601501
dodatni pribor	
Konektor F-moški SAT koaksialni kompresijski	XC160051PE
Orodje kompresijsko SAT koaks. za F-moš.konektorje XC1600xxx	XC1600720
Klešče DIGI-SAT za odstranjevanje izolacije koaks.kablov XC160...	XC1600710
SAT končna antenska vtičnica 3 priklj. R/CATV/SAT, razred A okvir+NO ohišje, 9010	HSATD3M
SAT končna vtičnica 4 priključki, radio/TV/2xSAT, razred A okvir+NO ohišje, 9010	HSATD4M
Vtičnica, antenska, končna, 2 priključka, radio/CATV, 2dB razred A, okvir+NO-ohišje, 9010	HSBKD2M