

Podatkovni list izdelka: XC1609803-

Kabel koaksialni DIGI-SAT 3040 75Ω, 1,02/4,6/6,8, 110dB, PVC

razred A, bel, trojno oklopljen, kolut 500m



SCHRACK-Info

Za zagotovitev zanesljivega prenosa visokih frekvenc (pribl. 950 do 2150 MHz) brez motenj, od LNB preko multi stikala, SAT vtičnice do SAT sprejemika je treba uporabiti kakovostne koaksialne kable. Kakovost naših visokofrekvenčnih kablov določajo uporabljeni materiali, natančni proizvodni procesi in število oklopov.



Tehnični podatki

razred	razred A
notranji vodnik	1,02 CU
premer izolacije	4,60 Cell PE
zunani vodnik	2x aluminij poliestrska folija
oplet	0,12 Al x 16 x 8
oplet (%)	80
Screening efficiency (dB)	110
premer (mm)	6,80
kabelski plašč	PVC

Tehnični podatki - Nadaljevanje

klasifikacija glede na EN50575	Eca
barva plašča	bela
min. polmer upogibanja (mm)	70
nominalna masa (kg/km)	49
impedanca (Ohm)	75 ± 3
DC-odpornost pri 20 °C (Ohm/100m)	2,20
min. temperatura okolja (°C)	-5
maks. temperatura okolja (°C)	70
dolžina/postavitev	500m - kolut
kapaciteta	52 ± 4 pF/m
kategorija	koaksialni
oklop	3x oklopljen
plašč	PVC
zunANJI premer (mm)	6,8
barva	bela

Technische Daten

Attenuation nom.:	
50 MHz	4.20dB / 100m
100 MHz	5.70dB / 100m
200 MHz	7.90dB / 100m
300 MHz	9.60dB / 100m
470 MHz	12.30dB / 100m
860 MHz	17.60dB / 100m
1000 MHz	19.40dB / 100m
1350 MHz	22.40dB / 100m
1750 MHz	26.90dB / 100m
2050 MHz	28.50dB / 100m
2250 MHz	29.80dB / 100m
2400 MHz	32.80dB / 100m
2500 MHz	33.30dB / 100m
Return loss:	
5 - 1.000 MHz	more than 24dB
1.000 - 2.000 MHz	more than 22dB
2.000 - 3.000 MHz	more than 20dB

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Kabel koaksialni DIGI-SAT 3040 75Ω, 1,02/4,6/6,8, 110dB, PVC razred A, bel, trojno oklopljen, kolut 500m	XC1609803
dodatni pribor	
Konektor F-moški SAT koaksialni kompresijski 3050	XC16004983
Stojalo za kabelski kolut, nosilnost 250kg maks. širina koluta 52cm	HTOOL00006
Orodje kompresijsko SAT koaks. za F-moš.konektorje XC1600xxx	XC1600720
Klešče DIGI-SAT za odstranjevanje izolacije koaks.kablov XC160...	XC1600710
SAT končna antenska vtičnica 3 priklj. R/CATV/SAT, razred A okvir+NO ohišje, 9010	HSATD3M
SAT končna vtičnica 4 priključki, radio/TV/2xSAT, razred A okvir+NO ohišje, 9010	HSATD4M
Vtičnica, antenska, končna, 2 priključka, radio/CATV, 2dB razred A, okvir+NO-ohišje, 9010	HSBKD2M